



FDV-DOKUMENTASJON

Norfolier as
Presenning

Hageprodukter

2301

NOBB modulnr. 22214514

FDV-m22214514

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Norcover lettpresenning er en 4-lags krysslaminert presenning i polyetylen (PE), som kombinerer lav vekt med høy styrke mot brudd, punktering og revner. Presenningens glatte overflate bidrar til at snø sklir lett av, samtidig som den er lett å holde ren.

Presenningen blir sterkere i kulde. Elastiske påsveisede plastmaljer uten skarpe kanter. Doble maljepunkter i hvert hjørne for sterkere feste og bedre tildekkingsmuligheter. Ingen tråder eller sømmer som kan ryke. Selv om en malje ryker, revner ikke presenningen.

Norcover lettpresenning er den eneste presenning som kan gjenvinnes 100 %. Leveres i en rekke dimensjoner.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Presenningene kan rengjøres med høytrykksspyler, gjerne også med såpe. Fastgrodd algevekst kan fjernes mekanisk med en kost.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig besiktigelse for sprekkdannelser og revner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Polyetylen er et plastmateriale som ikke lar seg lime. Sprekker og revner kan teipes med PE-belagt lerretstape beregnet for utendørs bruk.

Mindre mengder deponeres på fyllplass, større mengder kan returneres fabrikk for gjenvinning.



FDV-DOKUMENTASJON

Norfolier as
Presenning

Hageprodukter 2301

NOBB modulnr. 22214514

FDV-m22214514

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Ikke relevant

Garanti

—

Fuktbestandighet

Ikke angitt.

Renholdsvennlighet

—

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Annet (oppgi kode og type):.

Avfallshåndtering: Presenning kan gjenvinnes.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: Anne | 1100 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Norfolier as
Organisasjonsnr. NO 982 073 383 MVA
Postadresse Postboks 28
Postnr. og poststed 2001 Lillestrøm
Telefon 64 84 36 50
E-post info@norfolier.no
Internettadresse

0 / 6.4.4

R0/G102/B255