



GYPROC TTHSP SLISSET SKINNE MED POLYETEN

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBEKRIVELSE

gyproc TTHSP, slisset stålskinne med polyetentetting er framstilt av varmforsinket kaldvalset høystyrkestålplate i materialtykkelser: 1,0 og 1,2 mm og har 4 mm tykk pålimt polyetenremse på profilets bunn. Profilene har 54 mm høye flenser og har 8 eller 10 stk 3 mm brede slisserekkeri profilens bunn.

Gyproc CarbonLow stålprofiler, produsert av stål med lavere karboninnhold, er nå tilgjengelige for dette produktet. Disse profilene er merket *CarbonLow* for å skille dem fra standardprofiler. Ytterligere produktinformasjon finnes på www.gyproc.no.

BRUKSOMRÅDE

gyproc TTHSP, slissede skinner med polyetentetting brukes sammen med trestendere av samme breddedimensjon til oppbygning av bindingsverk for bærende og ikke-bærende yttervegger. Bindingsverket kan kles med mange typer av Gyproc gipsplater avhengig av ytelseskrav. På den utvendige siden kles profilene med Gyproc vindsperreplater.

RELATERTE PRODUKTER

- Gyproc gipsplater
- Gyproc gipsplatekruser med borspiss

BEARBEIDING

Profilen kan kappes med kappesag med skjæreblad til metall.

LAGRING

Produktet skal lagres i et tørt og rent miljø.

AVFALLSHÅNDTERING

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.

Tekniske data

Materiale:	Stål S350GD+Z275
Materialstyrke:	> 350 MPa
Materialtykkelse:	1,0 og 1,2 mm
Overflate:	Zink 275 gram pr. m ² stålplate tilsvarande en tykkelse på 20 µm per side.
Korrosjonsklasse:	C2
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Dimensjoner [mm]

Produkt	Materialtykkelse	b
TTHSP 148/1,0-4	1,0	151
TTHSP 148/1,2-4	1,2	151
TTHSP 198/1,0-4	1,0	201
TTHSP 198/1,2-4	1,2	201
TTHSP 223/1,0-4	1,0	226
TTHSP 223/1,2-4	1,2	226

Materialtykkelse t = 1,0 og 1,2. For andre materialtykkelser, kontakt Gyproc Kundeservice.

Lengde: 3600 mm

For vekt og tilgjengelige dimensjoner, se aktuell produktkatalog eller www.gyproc.no

