

SOFTPEX® er en særdeles fleksibel pex slange med rustfri omfletning. Fortrinlige funktionelle, mekaniske og hygiejniske egenskaber. Godkendt bl.a. i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Storbritanien og Holland til brug i drikkevandssystemer (Iht. europæisk standard EN13618).



Tekniske specifikationer :

Artikel nr.	S141	S147	S148	S241	S247	S248	S441	S541
Nominal størrelse	DN6			DN8			DN10	DN13
Indvendig diameter, slange	Ø6,4			Ø8,2			Ø10	Ø12,7
Udvendig diameter, slange, uden flet	Ø9,0			Ø11,0			Ø13,6	Ø17,1
Flet	Rustfri stål							
PE coating	-	Transp.	Grå	-	Transp.	Grå	-	-
Max. arbejdstryk	10 bar							
Max. temperatur	70 °C							
Min. flow ved 3 bar	16 l/min			28 l/min			45 l/min	60 l/min
Godkendelser	VA (DK)- SINTEF (N)- RISE (S) – DVGW (DE) – WRAS (UK) – KIWA (NL) ... med flere							

Standard fittings :

Bøjning		Omløber			Rør				Fastnippel, lang		Fastnippel, kort		Fastnippel			Comp. fitting						
	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	Ø8	Ø10	Ø12	Ø15	M8x1	M10x1	M8x1	M10x1	3/8"	1/2"	3/4"	Ø8	Ø10	Ø12	Ø15	
DN6				x	x		x	x			x	x	x	x	x	x		x	x			
DN8	x	x	x	x	x	x		x	x			x		x	x	x			x	x		
DN10	x	x	x	x	x	x			x						x	x				x		
DN13		x	x		x	x				x						x	x					x

(Andre fittings på forespørgsel)

Anvendelse* :



Håndvask



Køkken



Toilet



Sygepleje



Vaskemaskine



Opvaskemaskine



Køleskab

*For andre formål, venligst kontakt Neoperl Nordic A/S