

# Isola Radon Flexibånd

## Forseglingsbånd for radonsperre

### Beskrivelse :

Isola Radon Flexibånd består av modifisert, selvklebende butyl som er fleksibel, tøyelig og formbar. Klebestoffet er beskyttet av en folie som rives bort når båndet skal benyttes. Båndet er radontett, klebesterkt og aldriingsbestandig.

Produktet er dimensjonsstabil ovenfor fukt og gir en lufttett og radonsikker forsegling. Båndet har ekstrem klebeevne til radonsperrer av PE folie, polypropylen, treverk, betong og metaller.

Bruk av Flexibånd hindrer luftlekkasje fra byggegrunnen og bidrar til et radonsikkert bygg.

### Bruksområde :

Inngår som tilbehør til Isola Radonsperre 400 og benyttes til forsegling av hjørner og detaljer.

### Lagring :

Lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader C.

### Godkjenninger og garanti



### Montering :

For god klebing og tett forsegling forutsettes det at hjørner og detaljer som skal forsegles ligger slett og plant uten folder og bretter. Underlaget må være tørt og rent - fritt for støv, olje eller andre forurensinger. Ved forsegling fordeles bredden av båndet omtrent likt på overflatene som skal forsegles. Tips! Stryk godt over båndet umiddelbart etter klebing slik at båndet følger underlaget og alle luftlommer presses ut.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Tilbehør til :

Radonsperre 400  
Isola Radonmembran 800, 2x20m

# Isola Radon Flexibånd<sup>570160</sup>

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	80	mm
Lengde	10000	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

