



TEGERA® INFINITY 8807R



For ytterligere informasjon

SUPERMYK, TYNN HANSKE, KUTTNIVÅ D

Fingerfølsom tynn hanske med kuttbestandighetsnivå D, egnet for finmonteringsarbeid. 15 gg strikket med kuttbestandig CRF®-teknologi. Håndflate dyppet i supermykt nitrilskum som gir utmerket grep på tørre overflater. Forsterket tommelskritt for lengre levetid. Pustende materialer for komfort hele dagen. Beskyttelse mot kontaktvarme opp til 100 °C. Et bredt utvalg av størrelser betyr at alle finner en hanske som sitter perfekt. Hudvennlig med Derma-test og Oeko-Tex-sertifikat. Leveres med beskrivende hengelapp som gjør det lett for kunden å velge i butikken.

BETYDNING

- Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
- God fingertuppfølelse
- Smidig
- Slitesterk
- Godt grep
- Ekstra behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

- Tåler kontaktvarme opptil 100°C
- Godkjent for mathåndtering
- Forsterkning mellom pekefinger og tommel
- Tynn



MOTVIRKER RISIKO FOR

Skjæreskader, Slipeskader, Blemmer, Skrubbsår, Kutt, Kontakt med urenheter, Uttørring, Sprukken hud

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Skjæringsrisikoområder, Tørre miljøer, Fuktige miljøer, Skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Finmonteringsarbeid, Monteringsarbeid, Maskinoperatør, Bygningsarbeid, Snekkerarbeid, Installasjonsarbeid, VVS-installasjonsarbeid, Platearbeid, Verkstedsarbeid, Transportarbeid, Maskinførerarbeid, Lagerarbeid, Flyplassarbeid, Metallarbeid, Glassindustriarbeid, Vedlikeholdsarbeid, Papirindustriarbeid, Servicearbeid, Butikkarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Hansker med skjærebeskyttelse, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKSJON Infinity

STRIKKEFASTHET (GG) 15

FÖRMATERIALE CRF®-teknologi, Glassfibertråd, HPPE, Nylon, Spandex

LENGDE 205-265 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Gripemønster i foam

FARGE Svart

PAR PER: BUNT/ESKE 6/72

EMBALLASJETYPEN Håndtak med eurohull

IMPREGNERING Håndflate dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum, Vannbasert PU

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

MANSJETTMATERIALE Tekstil

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå D

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) TDM: 17N

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glassfibertråd, Elastan

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR



STANDARD 100
SE 14-214
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKAPER



Skjærebeskyttelse

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
6	8807R-6	7340118369860
7	8807R-7	7340118369952
8	8807R-8	7340118370040
9	8807R-9	7340118370132
10	8807R-10	7340118370224
11	8807R-11	7340118370316

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com