Produktblad

Produkt

Mataki Asfaltlim



Utvendig

Min monteringstemperatur +5 grader

Asfaltlim for klebing og tetting av asfaltbasert takbelegg, og tetting av utsatte detaljer og gjennomføringer.

Asfaltlim. Tykk, ikke dryppende.

Teknisk beskrivelse

Volum	310 ml, 1 ltr og 2,5 ltr
Temperaturbestandighet	-40 til +100°C
Oppbevaring	Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +15 og +25°C
Rengjøring	Uherdet kan asfaltlim fjernes med White Spirit. Herdet fugemasse må fjernes

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 • post@mataki.no • www.mataki.no

Produktblad

Bruksområde

For fuging og liming, samt reparasjoner av asfalt takprodukter.

Monteringsbeskrivelse

Kan benyttes ned til +5°C. Påføres på tørt, støv-, fett-, og isfritt underlag på en side. Flatene presses sammen omgående.

Forbruk

Eks.: 5 mm limstreng gir 15,8 meter pr patron

Dokumentasjon

- Produktblad
- SDS (Sikkerhetsdatablad)

Finnes på våre nettsider

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 • post@mataki.no • www.mataki.no