

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	0,45L og 2,7L
BRUKSOMRÅDE:	INNE
BINDEMIDDEL:	REN AKRYL
GLANS:	MATT 05
DENSITET:	1,3
TØRRSTOFF:	40
BREKING:	KAN BREKES
FORBRUK:	8-10 m <sup>2</sup> /LITER
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	
OVERMALBAR:	2 TIMER
STØVTØRR:	1 TIME
HERDETID:	4 TIMER
LAGRING OG TRANSPORT:	FROSTFRITT OG STÅENDE

**Opus Ultravegg** er en flekkavvisende og vaskbar akrylmaling for innendørs bruk. Den gir ingen skjolder etter vask og har god dekk på to strøk. Benyttes som mellom- og toppstrøk på vegger av f.eks. overmalbar tapet, bygningsplater, MDF, glassfiberstrie, vev, tapet, puss, mur, betong og sandsparkel.

#### Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Opus Interiørvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Kan bli klebrig på visse typer miljøtapet. Ta prøveoppstrøk. Hvis malingsfilmen blir klebrig, mal ett strøk med Opus Vegg 10, før påføring av Opus Ultravegg. Underlag malt med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Opus Ultravegg. Flater misfarget av nikotin, sot og div. fargestoffer påføres minimum ett strøk med Opus Sperregrunn.

#### Bruk:

Opus Ultravegg er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder. Unngå å gå tilbake til halvtørr maling. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Minimum påføringstemp +10°C, best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.



#### Øvrig informasjon:

Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann.

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk.

Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Lagres og transporteres stående, tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike batchnummer til sistestrøk blandes for å unngå glans- og fargeforskjell.

#### Miljø og sikkerhet:



Dette produktet er miljøtilpasset og oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For informasjon se: [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR.

Produktet tilfredsstiller BREEAM-NOR HEA 02.

Opus Ultravegg inneholder ingen stoffer på A20-listen.

# Opus

## OPUS Ultravegg Interiør

TEKNISK  
DATABLAD  
**/OPTIMERA/**  
14.09.2021

Side 2 av 2

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller etiketten. For mer utførlig informasjon, se eget sikkerhetsdatablad for produktet.

**VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010).  
Dette produktet inneholder <1 g/l VOC.