KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

YTELSESERKLÆRING 42R55MY (V2)

Navn	Flooring wood to wood screw PH2 gulgalvanisert 4,2x55mm
Varenummer	42R55MY
GTIN	741474206634

Tiltenkt bruk/bruk og identifikasjon av byggeproduktet	
Produsent	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsiktet bruk	Selvgjengende skruer til trekonstruksjoner
Entydig identifikasjonskode	42R55MY
DOP No	42R55MY
Normversjon	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Angitt ytelse		
Grunnleggende egenskapene: 42R55MY		**Ytelse**
Karakteristisk motstandsmoment	$M_{y,k}$	3283 Nmm
Karakteristisk Uttrekks parameter	$f_{ax,k}$	12 N/mm²
Karakteristisk gjennom-trekks parameter	$f_{head,k}$	16 N/mm²
Karakteristisk trekkkapasitet	$f_{tens,k}$	4700 N
Karakteristisk vridningsfasthet	$f_{tor,k}$	3,47 Nm
Vridningsforhold	$f_{tor,k}$ / $R_{tor,k}$	≥ 1,5
Holdbarhet mot korrosjon		Elektrogalvanisert, SC 1, EN 1995-1-1

fax,k og fhead,k er testet ved en karakteristisk tredensitet på 350 kg/m³

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar medforordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Sted og dato for utstedelse: Lelystad, 28-10-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Tilleggsinformasjon		
Skruediameter	d	4,2 mm
Skruelengde	L	55 mm
Lengde på gjenget del	l_g	36 mm
Innvendig gjenget diameter	d_i	2,63 mm
Reaktion på brand		A1