

FAST

FAST FASTENING SYSTEMS



BALSKO JH 36X142X2,0

Bjelkesko JH FAST

Balksko JH används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Balkskons höjd ska motsvara minst 2/3 av sekundärbalkens höjd. Balkskon är försedd med både spik- och bulthål och kan monteras i trä, betong, lättbetong, tegel eller stål. 45x137 och 48x136 finns även i rostfritt utförande. För fastsättning används ankarspik 4,0 eller ankarskruv 4,8.

Material: Varmförzinkad stålplåt S250GD+z275.

Spikhål: Ø 5 mm

Bulthål: Ø 9 mm och 11 mm

Kataloginfo

Artikelnr	Beteckning	Dimension BxHxT mm	Flik mm	Bulthål mm	Antal/fp
833240	JH	36x142x2,0	38	11	40 #
833246	JH	45x96x2,0	35	9	50 #
833241	JH	45x108x2,0	35	9	50 #
833242	JH	45x137x2,0	38	11	30 #
833244	JH	45x168x2,0	38	11	30 #
833245	JH	45x197x2,0	40	11	20 #
833253	JH	48x95x2,0	35	9	50 #
833249	JH	48x136x2,0	38	11	30 #
833250	JH	48x166x2,0	38	11	30 #
833252	JH	48x226x2,0	40	11	20 #
833255	JH	51x105x2,0	35	9	50 #
833256	JH	51x135x2,0	38	11	30 #
833257	JH	51x164x2,0	38	11	30 #
833258	JH	51x195x2,0	40	11	20 #
833260	JH	60x160x2,0	38	11	25
833261	JH	60x190x2,0	40	11	20
833262	JH	66x217x2,0	40	11	15
833263	JH	70x125x2,0	38	11	30 #

Artikelnr	Beteckning	Dimension BxHxT mm	Flik mm	Bulthål mm	Antal/fp
833264	JH	73x124x2,0	38	11	30
833267	JH	73x153x2,0	38	11	25
833266	JH	73x183x2,0	40	11	20
833268	JH	76x122x2,0	38	11	30
833269	JH	76x182x2,0	40	11	20
833270	JH	90x145x2,0	38	11	30
833273	JH	90X205x2,0	40	11	15
833275	JH	98x141x2,0	38	11	25
833277	JH	100x140x2,0	38	11	25 #
833278	JH	115x162x2,0	38	11	20 #
833279	JH	115x192x2,0	38	11	10
833281	JH	140x180x2,0	38	11	10

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=833240>