

FDV

DOKUMENTASJON

IDT GLASSKINNE



IDT SOLUTIONS AS	FDV DOKUMENTASJON	DATO
Prosjekt:		

ENTERPRISE	PRODUSENT
Rekkverk i Aluminium	IDT Solutions AS Lenagata 135 2850 Lena post@idt.no

UNDERLEVRANDØRER/PRODUSENTER		
Leveranse:	Utført av: Alcam.	Tlf: +90 216 620 88 42
Glass:	Hydro Extrusions Norway AS.	+47 628 33 300
Profiler:		

BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID	
IDT profiler valg: Skinne toppmontert Elokstert Skinne sidemontert Elokstert Skinne inversmontert Elokstert Håndløper 42,4mm Elokstert Håndløper 40x40mm Elokstert Håndløper 22x24mm Elokstert Spesifiser egen farge: _____	Glass valg: Herdet 16,76mm herdet laminert glass

PRODUKTBESKRIVELSE

IDT konstruksjon er utført i tykke aluminiumprofiler i pulverlakkert eller eloksert utførelse. SINTEF Byggforsk har foretatt test av IDT rekkverk systemer, resultater av testene viser at IDT sine systemer tilfredsstiller kravene som er satt til rekkverk i revidert forslag til NS 3510 juni 2013, for følgende brukskategori i henhold til NS-EN 1991 1-1-1: A-B-C1-C2-C3-C4 og D

1. VEDLIKEHOLDSANVISNING RENHOLD

- › Aluminiumsprofiler bør vaskes med svakt såpevann.
- › Glass vaskes med vann – evt. tilsatt litt såpe. Unngå å få riper forårsaket av for eksempel sand eller støv.
- › Det kan anbefales å bruke klut eller pusseskinn til å pusse rekkverket for å unngå skjolder.
- › Bruk aldri stålull, stålborste, klor, grove rengjøringsmidler på pulverlakkert eller anodisert aluminium.

Vedlikeholds instruks / Intervall:

- › Vask rekkverk og glass i samme intervall som vinduer utvendig ca. 6-12 måned.
- › I områder med store forurensinger eller nærmere sjøen, må rekkverket vaskes etter behov hver 3-6 måned.

2. SKADER

- › Knust eller skadet glass bestilles hos Leverandør.
- › Ødelagte profiler bestilles samme sted.
- › Produksjonstegninger arkiveres hos leverandør

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti:

- › Kjøpsloven
- › IDT garantibestemmelser

Fuktbestandighet:

- › Må vedlikeholdes

Renholdsvennlighet:

- › Se punkt 1.

4. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse.

Vi har returprogram på våre produkter.

5. HMS REFERANSER

(Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.)

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur og eller fuktendringer etc.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avalstype: Blandet materiale og godkjent glassretur.

Avfallshåndtering: Deponering