

# Isola Takshingel

FDV



## 1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/byggningsdel:

## 2 PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Takshingel er et asfalttakbelegg produsert med glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen. Undersiden er bestrødd med vannvisende sand, mens oversiden er belagt med skiferstrø.

Isola Takshingel har et avansert klebesystem integrert i strøoverflaten som innebærer at klebingen skjer umiddelbart. Ved lavere temperaturer enn 10 grader bør man benytte et varmlufts apparat for å få heft på klebefeltene. Den øvre delen av shingelens bakside er belagt med en plastfolie som fungerer som et glidesjikt og hindrer uønsket sammenklebing i pakkene og til underlaget. For takfot og møne/valm finnes egne kombinerte plater. Platene har betegnelsen takfot/møneplater. Isola Takshingel leveres på det norske marked i fem ulike typer; Rett, Kuttet, Skrå, Tyri og Swing

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### *Foreligger serviceavtale?*

NEI

JA

Hvis ja, firma:

### *Rengjøring:*

Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc. Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk.

Ved forekomst av mose/lav kan det påføres egnet rengjøringsmiddel som sopp og algefjerner etc. Ved rengjøring av takflaten så er det viktig at man ikke benytter høytrykkspyler. Bruk hageslange og spyl ovenfra og ned.

### *Ettersyn/kontroll:*

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år. Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser. Unngå å gå på taket på varme sommerdager. Ved snømåking bør man la det ligge igjen 10-20 cm for å unngå å skade takshingelen.

### *Vedlikeholdsinstruks og -intervall*

Eventuelle skader kan repareres ved at tunger eller plater skiftes ut. Se beskrivelse i leggeanvisningen for Isola Takshingel. Takshingel må ikke males eller smøres

# Isola Takshingel

## 4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:**

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges

**Garanti: Fuktbestandighet** Produktet påvirkes ikke av fukt

**Renholdsvennlighet:**

«Middels» (dvs. at overflaten kan rengjøres for alminnelig forekommende skitt, f. eks. flekker av blekk, olje, etc.).

## 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse:**

Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

**Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:** Foreligger ikke **Emisjon:** Ikke angitt

## 6 HMS REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer: -

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

**Avfallstype:** Asfalt.

**Avfallshåndtering:** Deponering/Gjennbruk.

**Opprinnelse –**

**Næring:** Bygg og anlegg.

**Kode for avfallsbehandling:** 1619 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_ \_

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for produktet.

## 8 TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør:** Isola AS

**Organisasjonsnummer:** 928764745

**Postadresse:** Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

**Telefon:** 35 57 57 00

e-post: [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)

