

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Rotasjonslaser

GRL 650 CHVG



Tilkoblet rotasjonslaser med grønn stråle for krevende forhold og høyere synlighet

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	inntil 650 m (Diameter)
Nivelleringspresisjon	± 1, ...
Selvnivelleringsområde	± 8,5 % (± 5°)

Bestillingsnummer 0 601 061 V00[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Batterispenning	18 V
Laserdiode	< 1 mW, 500–540 nm
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 50°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde med mottaker	inntil 650 m (Diameter)
Arbeidsområde uten mottaker	inntil 70 m (Diameter)
Nivelleringspresisjon	± 1,5 mm ved 30 m* horisontalt (*pluss bruksavhengig avvik), ± 3,0 mm ved 30 m* vertikalt (* pluss bruksavhengig avvik)
Selvnivelleringsområde	± 8,5 % (± 5°)
Støv- og sprutsikring	IP 68
Rotasjonshastighet	150/300/600 o/min
Strømforsyning	18 V li-ion-batteri, 4 stk. D-batterier
Driftstid, maks.	50 t, 60 t
Gjenger til stativet	2 x 5/8"
Projeksjon	1 x 360°-linje

Kompatible lasermottakere	LR 65 G
Vekt med 4,0 Ah-batteri	4,3 kg
Vekt med alkaliske batterier	4,6 kg

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Avansert grønn laser-teknologi sørger for høyere synlighet
- Egnet for byggeplasser, tåler velt fra opptil 2 m på stativ og oppfyller kravene til beskyttelse mot støv og vann i IP68
- Fullfør jobben raskt med tilkoblingsmulighet via Levelling Remote-appen



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

