FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe: Uponor IQ DV rør og deler. Innvendig diameter (Di)

Navn på FDV	**Uponor IQ rør og deler**
Nr. på FDV	00-005 – Utgave 3
Dato	20.03.2025
Godkjenninger	Nordic Poly Mark. INSTA CERT (200 – 800) NS-EN13476-3 (200 – 1200)
Teknisk data	Polypropylen PP for rør og deler Egenvekt ca. 0,9 kg/dm³
Ringstivhet	SN8 (8 kN/m³)
Dimensjoner	200 mm – 1200 mm
Farge	Sort med grå striper utvendig. Lys grå innvendig med utblokket muffe (rør)
Pakning	EPDM. Fås og i oljebestandig utførelse
Tetthet	5 mVs. Avvinkling skjøt, kontakt Uponor Infra for info
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001 sertifisert





2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor rør og deler for overvannssystemer. Leveres i ulike standard lengder. Se Uponors hjemmeside, www.uponor.no/infra.

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt Uponor Infra for veiledning.

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se produktblad fra Uponor Infra **«Frekvente produkter» og «Produktkatalog»** eller kontakt teknisk service. Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Monteringsanvisning, Kontakt Uponor Infra. Se også vår hjemmeside, www.uponor.no/infra

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Selve produktet er tilnærmet vedlikeholdsfri.
- Ettersyn og kontroll: Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen.

5) Driftstekniske opplysninger

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 100 år, Unngå direkte sollys over lengre perioder. Garanti: **FL-VA/VVS/KULDE 2023**.

6) HMS-referanser

- **Helsefare** – Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter.
- **Brannfare** – Polypropylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO_2 og H_2O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
- **Førstehjelp** – Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer.

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

- Avfallstype: Polypropylen materiale
- Avfallshåndtering: (Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak
- Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
- Øvrige opplysninger: Ved forbrenning av polypropylen frigjøres CO_2

8) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo**
- **Organisasjonsnr.: 911 567 555**
- **Telefon: 64 95 66 33**
- **E-post: infra.no@uponor.com**
- **Internettadresse: uponor.no/infra**