

# FDV – Forvaltning drift og vedlikehold

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Produkt | Robust Avretting Ute 5-50mm |
| Firma   | Steinhardt AS               |

## Produktdata

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruksområde | Robust Avretting Ute er en hurtigherdende, selvutjevneende avrettingsmasse for utendørs og innendørs bruk. Benyttes på underlag som støp, betong, keramiske fliser mm. Typiske bruksområder er kjellergulv, garasjer, balkonger, terrasser og andre overflater i aggressivt miljø. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teknisk beskrivelse

|                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata | Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på <a href="http://www.robustnorge.no">www.robustnorge.no</a> . |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Innemiljø/Emisjon

|  |                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ved normal bruk som foreskrevet i sikkerhetsdatablad og teknisk datablad, er det ikke forventet negativ miljøeffekt. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Driftsinstruks

|                        |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vedlikehold            | Bruk vann eller svake, nøytrale vaskemidler. Om ønskelig kan Robust Impregnering eller Robust Epoxy Primer&Maling påføres for en enklere mer vaskbar overflate.                                     |
| Vedlikeholds intervall | Visuell inspeksjon for å avdekke eventuelle skader som sprekker, riss, avflassing og fukt.                                                                                                          |
| Reparasjon/skade       | Utbedring og reparasjoner av skade gjøres med samme produkt som ble benyttet ved påføring av produktet (eller en egnet sparkel/reparasjonsmørtel). Riss og sprekker bør limes med Robust Betonglim. |

## Avfallshåndtering

|  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tom emballasje som er tørr eller inneholder spor av restmateriale, kan sorteres som ren plast. Emballasje med større mengder rester av sementprodukter regnes som farlig avfall og må leveres til godkjent mottak. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Opplysninger på dette FDV bladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Produktet kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.