



... CYL-3-bor

[Tilbake](#)

CYL-3-bor

Til slagdriller

CYL-3

CYL-3-boret sikrer langvarig ytelse ved boring i betong

[Velg produktvariant](#)

Quicknavigation

Produktfordeler

CYL-3-bor

CYL-3-boret sikrer langvarig ytelse ved boring i betong

- Karbidblanding med stor slitestyrke – utviklet og produsert av Bosch
- Effektiv, tosporet U-form sørger for effektiv støvfjerning, mindre friksjon og lengre levetid
- Langvarig ytelse ved boring av monteringshull i slipende materialer som betong og naturstein

[Direkte til variantoversikten](#)

Produktdetaljer

CYL-3-boret sikrer langvarig ytelse ved boring i betong. Det slitesterke boret er fremstilt av en svært sterk karbidblanding som er utviklet og produsert av Bosch. Blandingen er utviklet for å tåle hyppig bruk og gir ekstra slitestyrke ved arbeidsoppgaver i betong. Borets effektive, tosporede U-form sørger for effektiv støvfjerning, mindre friksjon, redusert varmeutvikling og slitasje og forlenger borets levetid. Boret gir langvarig ytelse ved boring av monteringshull i slipende materialer som betong og naturstein. Boret er kompatibelt med sylinderskafts-systemet for alle

kablede og batteridrevne slagdriller.

Boret er PGM-sertifisert av PGM Masonry Drill Bit Association Board og garanterer faste toleranser, nøyaktig boring og effektive festeegenskaper.

Funksjoner



Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Diameter (D) mm	Arbeidslengde (L1) mm	Samlet lengde (L2) mm	Innhold i pakken
3.5	40	70	1 Stk.
4.0	40	75	1 Stk.
4.5	40	75	1 Stk.
5.0	50	85	1 Stk.
5.0	90	150	1 Stk.
5.5	50	85	1 Stk.
5.5	90	150	1 Stk.
6.0	60	100	1 Stk.
6.0	90	150	1 Stk.
6.0	350	400	1 Stk.
3.0	40	70	1 Stk.
6.5	60	100	1 Stk.
6.5	90	150	1 Stk.

6.5	350	400	1 Stk.
7.0	60	100	1 Stk.
7.0	90	150	1 Stk.
8.0	80	120	1 Stk.
8.0	90	150	1 Stk.
8.0	150	200	1 Stk.
8.0	350	400	1 Stk.
9.0	80	120	1 Stk.
10.0	80	120	1 Stk.
10.0	90	150	1 Stk.
10.0	150	200	1 Stk.
10.0	250	300	1 Stk.
10.0	350	400	1 Stk.
10.0	550	600	1 Stk.
11.0	90	150	1 Stk.
12.0	90	150	1 Stk.
12.0	150	200	1 Stk.
12.0	250	300	1 Stk.
12.0	350	400	1 Stk.
12.0	550	600	1 Stk.
13.0	90	150	1 Stk.
13.0	250	300	1 Stk.
14.0	90	150	1 Stk.
14.0	250	300	1 Stk.
14.0	350	400	1 Stk.

14.0	550	600	1 Stk.
15.0	100	160	1 Stk.
16.0	100	160	1 Stk.
16.0	350	400	1 Stk.
16.0	550	600	1 Stk.
18.0	100	160	1 Stk.
18.0	350	400	1 Stk.
18.0	550	600	1 Stk.
20.0	100	160	1 Stk.
20.0	350	400	1 Stk.
20.0	550	600	1 Stk.
22.0	100	160	1 Stk.
22.0	350	400	1 Stk.
25.0	100	160	1 Stk.
4.0	40	75	3 Stk.
5.0	50	85	3 Stk.
6.0	60	100	3 Stk.
6.5	60	100	3 Stk.
7.0	60	100	3 Stk.
4.0	40	75	10 Stk.
4.5	40	75	10 Stk.
5.0	50	85	10 Stk.
6.0	60	100	10 Stk.
6.5	60	100	10 Stk.
7.0	60	100	10 Stk.

8.0	80	120	10 Stk.
10.0	80	120	10 Stk.
12.0	90	150	10 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Postnr., by eller gate

Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Karbidspiss med fire skjær med enestående levetid i armert betong

SDS plus-7X-bor



Karbidspiss med fire skjær med enestående levetid i armert betong

Sett med SDS plus-7X-bor



Presisjon i armert betong

SDS plus-7-bor



Presisjon i armert betong

Sett med SDS plus-7-bor



Jevn og enkel boring i betong

SDS plus-5-bor



Jevn og enkel boring i betong

Sett med SDS plus-5-bor



Optimalisert for boring i betong

SDS plus-1-bor



Spesialutviklet for boring i armert betong
SDS plus-9 Rebar Cutter-bor



Boring uten støv i murverk, betong og armert betong
SDS plus-9 Speed Clean-bor



Hulbor perfekt for montering av koblingsbokser

SDS plus-9 Core Cutter



Hulbor perfekt for montering av koblingsbokser

SDS plus-9 CoreCutter-sett



Følg oss på



KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetscenter

