

KUM MED TILBAKESLAGS- VENTIL

Anvendelse:

Kum med tilbakeslagsventil som reduserer risikoen for oversvømmelse av avløpsvann. Kummen finnes i dimensjoner fra 110mm til 200mm i løp, for bruk av stigerør fra 315mm til 400mm.

Stang for å løfte ut ventil ved rengjøring. Kummen kan også benyttes til spyling eller staking av anlegg. Da fjernes tilbakeslagsventil enkelt med medfølgende stang.

Konstruksjon:

Kummen består av en tilbakeslagsventil montert i bakkant på løpet i kummen. Tilbakeslagsventilen kan enkelt demonteres med påmontert stang for rengjøring. Det er anvist strømningsretning på kummen.


Montering:

Kummen monteres på et stabilt underlag. Vær obs på sjekk av retning på kummen.

Materiale:

Kummen er produsert i PP (polypropylen). Klaffen er av PP med rustfritt stål for å hindre inntrengning av gnagere. Hele konstruksjonen er motstandsdyktig mot aggressive kjemikalier og kulde.

Det kan leveres skjøtestykke på 700mm til medfølgende løftestang. **Art. nr. ZK-PRZ70**



Type ZK-K

Art.	Type	NRF
ZK-K31P11ZB	Ø110mm for Ø315mm stigerør	
ZK-K31P16ZB	Ø160mm for Ø315mm stigerør	
ZK-K31P20ZB	Ø200mm for Ø315mm stigerør	
ZK-K35P11ZB	Ø110mm for Ø315(355)mm korr stigerør	
ZK-K35P16ZB	Ø160mm for Ø315(355)mm korr stigerør	
ZK-K35P20ZB	Ø200mm for Ø315(355)mm korr stigerør	
ZK-K40P11ZB	Ø110mm for Ø400mm stigerør	
ZK-K40P16ZB	Ø160mm for Ø400mm stigerør	
ZK-K40P20ZB	Ø200mm for Ø400mm stigerør	
ZK-PRZ70	700mm skjøtestykke til løftestang	

