

# Sylinderløvrist

Løvrist til taksluk for flate tak

## Beskrivelse :

Produktet består av rustfritt, syrefast stål og leveres i ulike dimensjoner som er tilpasset slukdiameteren. Et lett konet innstikk sørger for at risten sitter godt fast til sluket.



## Bruksområde :

Sylinderløvrist benyttes for å hindre at taksluk tettes igjen av løv, blader og taknedfall etc. slik at nedløpet helt eller delvis blokkeres. Jevnlig ettersyn og rengjøring er nødvendig for å opprettholde ristens funksjon.

## Lagring :

Lagres tørt

## Godkjenninger og garanti

## Montering :

Sylinderløvrist monteres og demonteres uten bruk av verktøy. Risten, - som er tilpasset slukets diameter monteres fast til sluket for hånd. Jevnlig ettersyn og rengjøring er nødvendig for å opprettholde ristens funksjon.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør til :

Taksluk Med Ståflens og SBS krage

Taksluk med ståflens

Isotekk 5500

Isotekk 5200

Mestermembran 1x10m

Se flere tilbehør på [www.isola.no](http://www.isola.no)



# Sylinderløvrist

Produktdata	Verdi	Benevnelse	
Varenummer	Utvendig diameter		
550244	50 mm		
550256	90 mm		
550251	75 mm		
550239	63 mm		
Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi

