

**LITEX AS**  
**Litex Skjøtebånd Selvklebende**  
Litex:100226  
Nobb: 42500655  
NRF: 6211614

## 1 PRODUKTBESKRIVELSE

Dampnett selvklebende bånd av Butyl/butylene med forsterkning av polyester/aluminium

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Bruksområde:

For varig tetting over skjøter, overganger, fuger og gjennomføringer i Litex Membranplater

### Bruksanvisning:

For montering på vegg og hjørner i bad og våtrom sammen med Litex Membranplater. Litex Skjøteremse Selvklebende kan benyttes til armering over skjøter, fuger og festeskruer. Skjøtebåndet skjæres i passende lengder, silikonfilmen over lumsiden fjernes og båndet presses ned med for eksempel en gummirulle. Båndet må jobbes godt inn og gås over med en rillet rulle i både vertikal og horisontal retning. Det bør ikke gå mer en 1-2 dager fra båndet monteres til det gås over med rulle. Påse at det er overlappning av båndene med minst 2 cm. Dersom det er mye støv i rommet, bør skjøten vaskes over med en klut med uforynnet primer før applikering av det selvklebende skjøtebåndet. Primeren bør tørke i 10 -15 minutter før montering av skjøtebåndet.

### Produktspesifikasjoner

**Forpakning:** Ruller à 10 m, individuelt pakket i krympeplast. 12 ruller pr pakke

**Antatt levetid:** > 26 år

Karakteristikk	verdier	test
Tykkelse	0,8 mm	-
Farge	Grå	-
Strekstyrke	Lengde > 150 N/50 mm/ tvrr. >150 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforelengsel	Lengde >25 %/ tvrr >25 %	EN 12311-1
Faststoff/solids	100%	
Vekt	1,4g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 792
Avtrekk	> 70 N	ASTM D 1000/ ASTM D 6195
Vertikalt sig/ Vertical flow	< 10 mm	ISO 7390
Applikasjonstemperatur	+ 15° C / +30° C	-
Service temperatur etter applikasjon	- 40° C/ +100° C	-

**LITEX AS**  
**Litex Skjøtebånd Selvklebende**  
Litex:100226  
Nobb: 42500655  
NRF: 6211614

### 3. HENVISNINGER

Litex Våtromsystem har NBI Teknisk Godkjenning nr 20006. Se [www.byggforsk.no](http://www.byggforsk.no)  
Henvvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henvvisning.

### 4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### 5. TEKNISK SERVICE

Produsent:	LITEX AS
Organisasjons nr:	980687007 MVA
Postadresse:	Pb 1073
Postnr og poststed:	NO-3204 SANDEFJORD
Telefon:	+47 – 33 48 99 70
Telefax:	+47 – 33 48 11 30
E-post:	<a href="mailto:post@litex.no">post@litex.no</a>
Web side:	<a href="http://www.litex.no">www.litex.no</a>