

Grunnmur Tykk

Fuktbeskyttelse mellom grunnmur og treverk

Beskrivelse :

Isola Grunnmur består av en glassfilt- eller polyesterstamme som er impregnert og belagt med SBS- eller oksidert asfalt. Oversiden er skifer eller sandbelagt. Undersiden er folie- eller sandbelagt. Produktet har dermed god styrke, og det er vann- og diffusjonstett.



Bruksområde :

Grunnmurspapp for bunnsvill

Lagring :

Tørt og beskyttet mot UV

Montering :

Produktet rulles ut direkte på grunnmurskronen

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Grunnmur Tykk

Produktdata		Verdi	Benevnelse	
Varenummer	Bredde	Lengde		
533220	200 mm	8000 mm		
533212	125 mm	8000 mm		
533225	250 mm	8000 mm		
530002	160 mm	15000 mm		
530008	400 mm	15000 mm		
530000	110 mm	15000 mm		
530004	200 mm	15000 mm		
530009	500 mm	15000 mm		
530007	330 mm	15000 mm		
530010	600 mm	15000 mm		

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	450
Vanntetthet	EN-1928	-	W1
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vanntetthet etter aldring	EN-1928	-	NPD
Vanntetthet etter kjemisk eksponering	-	-	NPD

