



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ

N° 0493-CPR-0002-04

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Предвидена употреба/употреби:

За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

3. Производител:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Упълномощен представител:

не е приложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

система 1

6а. Хармонизиран стандарт:

EN 14041:2004/AC:2006

Нотифициран орган/органи:

Centexbel (0493)

Сертификат за постоянството на експлоатационните характеристики:

0493-CPR-0002-04

6б. Европейски документ за оценяване:

не е приложимо

Европейска техническа оценка:

не е приложимо

Орган за техническа оценка:

не е приложимо

Нотифициран орган/органи:

не е приложимо

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	
Реакция на огън	Bfl-s1	разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl
	Bfl-s1	разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl
Съдържание на пентахлорфенол	< 5 ppm	
Емисии на формалдехид	E1	
водонепропускливост	NPD	
Съпротивление на плъзгане	DS	
Електротехника поведение (антистатичен)	< 2.0 kV	
Електротехника поведение (разсейване)	NPD	
Електрически поведение (проводима)	NPD	
Топлинно съпротивление	0,040 - 0,075 m ² .K/W	

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕО) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.



Подписано за и от името на производителя от:

 Rodrigo Alonso -
 Carpet BU & Division Sustainability VP

(име - длъжност)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(място, дата на издаване)

(Подпис)



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011;
kterým se mění příloha III č. 574/2014

Č. 0493-CPR-0002-04

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 0493-CPR-0002-04 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)	
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.	
3. Výrobce: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Zplnomocněný zástupce: Není použitelný	
5. Systém/systémy POSV: Systém 1	
6a. Harmonizovaná norma: Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Osvědčení o stálosti vlastností:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-04
6b. Evropský dokument pro posuzování: Evropské technické posouzení: Subjekt pro technické posuzování: Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	Není použitelný Není použitelný Není použitelný Není použitelný
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:	
Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Bfl-s1 při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl
	Bfl-s1 při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl
Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm
Emise formaldehydu	E1
Vodotěsnost	NPD
Odolnost proti skluznosti	DS
Elektrické chování (antistatické)	< 2.0 kV
Elektrické chování (disipativní)	NPD
Elektrické chování (vodivé)	NPD
Tepelný odpor	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	



Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(jméno - funkce)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(místo, datum vydání)

(podpis)

**YDEEVNEDEKLARATION**

Forordning (EU) Nr. 305/2011; om ændring af bilag III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-04

1. Varetypens unikke identifikationskode: 0493-CPR-0002-04 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)	
2. Tilsigtet anvendelse: Til brug som gulvbelægning i bygninger (se EN 14041) i henhold til producentens specifikationer.	
3. Fabrikant: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Bemyndiget repræsentant: Ikke anvendelig	
5. Systemet eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1	
6a. Harmoniseret standard: Notificeret organ/notificerede organer: Attest for byggevarens ydeevnes konstans:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-04
6b. Europæisk vurderingsdokument: Europæisk teknisk vurdering: Teknisk vurderingsorgan: Notificeret organ/notificerede organer:	Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig
7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:	
Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Reaktion ved brand	Bfl-s1 løst lagt på et A1fl og/eller A2fl underlag
	Bfl-s1 limes på et A1fl og/eller A2fl underlag
Indholdet af pentachlorophenol	< 5 ppm
Emission af formaldehyd	E1
Vandtæthed	NPD
Modstandsstyrke mod glidning	DS
Elektrisk adfærd (antistatisk)	< 2.0 kV
Elektrisk adfærd (dissipative)	NPD
Elektrisk adfærd (ledende)	NPD
Varmeledningsevne	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.



Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(navn - stilling)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(sted, dato)

(underskrift)



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Verordnung (EU) Nr. 305/2011; zur Änderung von Anhang III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-04

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Verwendungszweck(e):

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

3. Hersteller:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1

6a. Harmonisierte Norm:

EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n):

Centexbel (0493)

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung:

0493-CPR-0002-04

6b. Europäisches Bewertungsdokument:

Nicht zutreffend

Europäische Technische Bewertung:

Nicht zutreffend

Technische Bewertungsstelle:

Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):

Nicht zutreffend

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	
Brandverhalten	Bfl-s1	bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl
	Bfl-s1	bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm	
Formaldehydemissionen	E1	
Wasserdichtigkeit	NPD	
Rutschhemmung	DS	
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	< 2.0 kV	
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	0,040 - 0,075 m ² .K/W	

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.



Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(name - funktion)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(ort, datum)

(unterschrift)



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 305/2011; για την τροποποίηση του παραρτήματος III Αριθ. 574/2014

Αριθ. 0493-CPR-0002-04

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Για χρήση ως επένδυση δαπέδου των κτιρίων (βλ. EN 14041), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

3. Κατασκευαστής:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

δεν εφαρμόζεται

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 1

6a. Εναρμονισμένα πρότυπα:

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

Πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης:

EN 14041:2004/AC:2006

Centexbel (0493)

0493-CPR-0002-04

6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση
Αντίδραση στη φωτιά	Bfl-s1 για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl
	Bfl-s1 για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl
Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	< 5 ppm
Εκπομπές φορμαλδεΐδης	E1
Στεγανότητα	NPD
Αντίσταση σε ολίσθηση	DS
Ηλεκτρική συμπεριφορά (αντιστατικό)	< 2.0 kV
Ηλεκτρική συμπεριφορά (διαλυτικό)	NPD
Ηλεκτρική συμπεριφορά (αγώγιμο)	NPD
Θερμική αντίσταση	0,040 - 0,075 m².K/W

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.



Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(όνομα -λειτουργία)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(τόπος, ημερομηνία έκδοσης)

(υπογραφή)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento (UE) N° 305/2011; que modifica el anexo III
N° 574/2014

N° 0493-CPR-0002-04

1. Código de identificación única del producto tipo: 0493-CPR-0002-04 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)	
2. Usos previstos: Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.	
3. Nombre y dirección de contacto del fabricante: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Representante autorizado: No aplicable	
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 1	
6a. Norma armoniza: Organismos notificados: Certificado de constancia de prestaciones:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-04
6b. Documento de evaluación europeo: Evaluación técnica europea: Organismo de evaluación técnica: Organismos notificados:	No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable
7. Prestaciones declaradas:	
Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	Bfl-s1 en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl
	Bfl-s1 en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl
Contenido de Pentraclorofenol	< 5 ppm
Emisiones de formaldehído	E1
Estanqueidad	NPD
Resistencia al deslizamiento	DS
Comportamiento electroestático (antiestático)	< 2.0 kV
Comportamiento electroestático (disipativo)	NPD
Comportamiento electroestático (conductor)	NPD
Resistencia térmica	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.



Firmado por y en nombre del fabricante por:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(nombre - cargo)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(lugar, fecha de emisión)

(firma)



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Määrus (EL) Nr. 305/2011; millega muudetakse III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-04

1.	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: 0493-CPR-0002-04 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m ² ; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)	
2.	Kavandatud kasutusala(d): Kasutamiseks põrandakatetena hoonetes (vt EN 14041) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.	
3.	Tootja: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4.	Volitatud esindaja: Pole kohaldatav	
5.	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 1	
6a.	Ühtlustatud standard: Teavitatud asutus(ed): Toimivuse püsivuse sertifikaat:	EN 14041:2004/AC:2006 Centexbel (0493) 0493-CPR-0002-04
6b.	Euroopa hindamisdokument: Euroopa tehniline hinnang: Tehnilise hindamise asutus: Teavitatud asutus(ed):	Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pole kohaldatav Pole kohaldatav
7.	Deklareeritud toimivus:	
	Põhiomadused	Toimivus
	Tuletundlikkus	Bfl-s1 asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl Bfl-s1 kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl
	Pentaklorofenooli sisaldus	< 5 ppm
	Formaldehüüd emissioon	E1
	Läbilaskvus	NPD
	Libisemiskindlus	DS
	Elektriline käitumine (antistaatiline)	< 2.0 kV
	triline käitumine (hajutava)	NPD
	Elektriline käitumine (juhtiv)	NPD
	Soojusjuhtivus	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8.	Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.



Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(nimi - metinimetus)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(koht, väljaandmise kuupäev)

(allkiri)



SUORITUSTASOILMOITUS

Asetus (EU) Nro. 305/2011; muuttamisesta liitteessä III
Nro. 574/2014

Nro. 0493-CPR-0002-04

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
0493-CPR-0002-04
DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi lattianpäällysteinä valmistajan spesifikaatioiden ja asennuskäytäntöjen mukaisesti EN 14041 standardia noudattaen
3. Valmistaja:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
4. Valtuutettu edustaja:
Ei sovelleta
5. Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
Järjestelmä 1
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi:
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Sertifikaatin suoritusasteiden pysyvyydestä:
EN 14041:2004/AC:2006
Centexbel (0493)
0493-CPR-0002-04
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:
Eurooppalainen tekninen arviointi:
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Ei sovelleta
Ei sovelleta
Ei sovelleta
Ei sovelleta
7. Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste
Palamiskäyttäytyminen	Bfl-s1 laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2flalustaan
	Bfl-s1 laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan
Pentakloorifenolipitoisuus	< 5 ppm
Formaldehydipäästöt	E1
Vesitiiviys	NPD
Liukastumisenesto-ominaisuus	DS
Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen)	< 2.0 kV
Sähköiset ominaisuudet (dissipatiivinen)	NPD
Sähköiset ominaisuudet (johtava)	NPD
Lämmönjohtavuus	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:
Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.
Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.



Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(nimi - tehtävä)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(julkaisupaikka, päivämäärä)

(allekirjoitus)



DECLARATION DES PERFORMANCES

Règlement (UE) N° 305/2011; modifiant l'annexe III N° 574/2014

N° 0493-CPR-0002-04

1. Code d'identification unique du produit type :
0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Usage(s) prévu(s):

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

3. Fabricant:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Mandataire:

Pas applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 1

- 6a. Norme harmonisée:

EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s):

Centexbel (0493)

Certificat de constance des performances:

0493-CPR-0002-04

- 6b. Document d'évaluation européen:

Pas applicable

Évaluation technique européenne:

Pas applicable

Organisme d'évaluation technique:

Pas applicable

Organisme(s) notifié(s):

Pas applicable

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	
Réaction au feu	Bfl-s1	en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl
	Bfl-s1	en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	
Émissions de formaldéhyde	E1	
Étanchéité	NPD	
Résistance au glissement	DS	
Comportement électrique (antistatique)	< 2.0 kV	
Comportement électrique (dissipatif)	NPD	
Comportement électrique (conducteur)	NPD	
Conductivité thermique	0,040 - 0,075 m².K/W	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.



Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(nom - fonction)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(lieu de délivrance, date)

(signature)



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Uredba (EU) br. 305/2011; o izmjeni Priloga III br. 574/2014

br. 0493-CPR-0002-04

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
0493-CPR-0002-04
DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)
2. Namjena/namjene:
Za korištenje kao podna obloga u zgradama (vidi EN 14041) prema specifikacijama proizvođača.
3. Proizvođač:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
4. Ovlašteni predstavnik:
Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
Sustav 1
- 6a. Usklađena norma:
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:
Potvrda o postojanosti performansi:
EN 14041:2004/AC:2006
Centexbel (0493)
0493-CPR-0002-04
- 6b. Europski dokument za ocjenjivanje:
Europska tehnička ocjena:
Tijelo za tehničko ocjenjivanje:
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:
Nije primjenjivo
Nije primjenjivo
Nije primjenjivo
Nije primjenjivo
7. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva
Reakcija na požar	Bfl-s1 na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl
	Bfl-s1 na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl
Sadrži pentaklorofenol	< 5 ppm
Emisije formaldehida	E1
Nepropusnost	NPD
Otpornost na klizanje	DS
Električno ponašanje (antistatičko)	< 2.0 kV
Električno ponašanje (disipativno)	NPD
Električno ponašanje (vodljivo)	NPD
Toplinska otpornost	0,040 - 0,075 m ² .K/W
8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.
Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.



Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(naziv - funkcija)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(mjesto, datum izdavanja)

(potpis)



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Rendelet (EU) sz. 305/2011; melléklet módosításáról III sz. 574/2014

sz. 0493-CPR-0002-04

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
0493-CPR-0002-04
DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)
2. Felhasználás célja(i):
Épületben, padlóburkolatként történő felhasználás (lásd az EN 14041), a gyártó előírásainak megfelelően.
3. Gyártó:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
4. A meghatalmazott képviselő:
Nem alkalmazandó
5. Az AVCP-rendszer(ek):
Rendszer 1
- 6a. Harmonizált szabvány:
Bejelentett szerv(ek):
Folyamatos teljesítés igazolása:
**EN 14041:2004/AC:2006
Centexbel (0493)
0493-CPR-0002-04**
- 6b. Az európai értékelési dokumentum:
Európai műszaki értékelés:
A műszaki értékelést végző szerv:
Bejelentett szerv(ek):
**Nem alkalmazandó
Nem alkalmazandó
Nem alkalmazandó
Nem alkalmazandó**
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzvédelmi besorolás	Bfl-s1 nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra
	Bfl-s1 ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra
Pentaklór-fenol tartalom	< 5 ppm
Formaldehid kibocsátás	E1
Vízáróság	NPD
Csúszási ellenállás	DS
Levezetési ellenállás (antisztatikus)	< 2.0 kV
Levezetési ellenállás (disszipatív)	NPD
Levezetési ellenállás (vezetőképés)	NPD
Hőellenállás	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:
**Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.
Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.



A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(név - beosztás)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(hely, kibocsátás dátuma)

(aláírás)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) N. 305/2011; Modifica l'allegato III N. 574/2014

N. 0493-CPR-0002-04

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Usi previsti:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.

3. Fabbricante:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 1

6a. Norma armonizzata:

EN 14041:2004/AC:2006

Organismi notificati:

Centexbel (0493)

Certificato di costanza della prestazione:

0493-CPR-0002-04

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

Valutazione tecnica europea:

Non applicabile

Organismo di valutazione tecnica:

Non applicabile

Organismi notificati:

Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Reazione al fuoco	Bfl-s1	Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl
	Bfl-s1	Incollato su substrato A1fl e/o A2fl
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Emissioni di formaldeide	E1	
Tenuta stagna	NPD	
Resistenza allo scivolamento	DS	
Comportamento all'elettricità (antistatico)	< 2.0 kV	
Comportamento all'elettricità (dissipativo)	NPD	
Comportamento all'elettricità (conduttivo)	NPD	
Conduttività termica	0,040 - 0,075 m².K/W	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.



Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(nome - funzioni)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(luogo, data del rilascio)

(firma)



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011; Keičiamas Priedas III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-04

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Skirtas naudoti kaip grindų danga pastatuose (žr. EN 14041) pagal gamintojo specifikacijas.

3. Gamintojas:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Įgaliotasis atstovas:

Netaikoma

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 1

6a. Darnusis standartas:

EN 14041:2004/AC:2006

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Centexbel (0493)

Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata:

0493-CPR-0002-04

6b. Europos vertinimo dokumentas:

Netaikoma

Europos techninis įvertinimas:

Netaikoma

Techninio vertinimo įstaiga:

Netaikoma

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Netaikoma

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	
Degumas	Bfl-s1	tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo
	Bfl-s1	tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo
Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje	< 5 ppm	
Formaldehido emisija	E1	
Vandens nepralaidumas	NPD	
Atsparumas slydimui	DS	
Antistatinės savybės	< 2.0 kV	
Statinio krūvio išsklaidymo savybės	NPD	
Konduktyvinės savybės	NPD	
Šiluminis laidumas	0,040 - 0,075 m ² .K/W	

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.



Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(vardas - pavardė ir pareigos)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(vieta, data išdavimo)

(parašas)



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Regula (ES) Nr. 305/2011; Grozījumi III pielikumā Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-04

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Paredzētais izmantojums:

Izmantošanai kā grīdas segums ēkās (sk. EN 14041) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

3. Ražotājs:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Pilnvarotais pārstāvis:

Nav piemērojams

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

Sistēma 1

6a. Saskaņotais standarts:

EN 14041:2004/AC:2006

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

Centexbel (0493)

Eksploatācijas īpašību noturības sertifikāts:

0493-CPR-0002-04

6b. Eiropas novērtējuma dokuments:

Nav piemērojams

Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

Tehniskā novērtējuma iestāde:

Nav piemērojams

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

Nav piemērojams

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	
Reakcija uz uguni	Bfl-s1	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes
	Bfl-s1	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes
Pentahlorfenola saturs	< 5 ppm	
Formaldehīda emisijas	E1	
Ūdens necaurlaidība	NPD	
Slīdes pretestība	DS	
Elektriskā uzvedība (antistatiska)	< 2.0 kV	
Elektriskā uzvedība (izkļiejošs)	NPD	
Elektriskā uzvedība (vadošs)	NPD	
Siltumvadītspēja	0,040 - 0,075 m ² .K/W	

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.



Parakstīts ražotāja vārdā:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(vārds - amats)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(vieta, izdošanas datums)

(paraksts)



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Regolament (UE) Nru. 305/2011; Jemenda I-Anness III
Nru. 574/2014

Nru. 0493-CPR-0002-04

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Użu/i intenzjonat/i:

Għall-użu bħala paviment f'binj (ara EN 14041) skond l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur.

3. Manifattur:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Rappreżentant awtorizzat:

Mhux applikabbli

5. Sistema/i ta' AVCP:

Sistema 1

6a. Standard armonizzat:

EN 14041:2004/AC:2006

Korp/i nnotifikat/i:

Centexbel (0493)

Certifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni:

0493-CPR-0002-04

6b. Dokument Ewropew ta' Valutazzjoni:

Mhux applikabbli

Valutazzjoni Teknika Ewropea:

Mhux applikabbli

Korp tal-Valutazzjoni Teknika:

Mhux applikabbli

Korp/i nnotifikat/i:

Mhux applikabbli

7. Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjonijiet	
Reazzjoni għan-nar	Bfl-s1	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl
	Bfl-s1	mqiegħda mwahħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl
Kontenut ta' pentaklorofenol	< 5 ppm	
Emissjonijiet tal-formaldeid	E1	
Issikkar	NPD	
Reżistenza kontra ż-żliq	DS	
Imġieba Elettriku (antistatiku)	< 2.0 kV	
Imġieba Elettriku (dissipative)	NPD	
Imġieba Elettriku (konduktiv)	NPD	
Reżistenza termali	0,040 - 0,075 m ² .K/W	

8. Dokumentazzjoni Teknika Xierqa u/jew Dokumentazzjoni Teknika Speċifika:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.



Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(isem - funzjoni)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(post, data tal-hruġ)

(firma)



PRESTATIEVERKLARING

Reglement (EU) Nr. 305/2011; Wijziging bijlage III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-04

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

3. Fabrikant:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Gemachtigde:

Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 1

6a. Geharmoniseerde norm:

EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie (s):

Centexbel (0493)

Certificaat van prestatiebestendigheid:

0493-CPR-0002-04

6b. Europees beoordelingsdocument:

Niet van toepassing

Europese technische beoordeling:

Niet van toepassing

Technische beoordelingsinstantie:

Niet van toepassing

Aangemelde instantie(s):

Niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	
Reactie bij brand	Bfl-s1	losliggend op een ondergrond A1fl en/of A2fl
	Bfl-s1	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl
Gehalte Pentachloorfenol	< 5 ppm	
Uitstoot van Formaldehyde	E1	
Waterdichtheid	NPD	
Slipweerstand	DS	
Elektrisch gedrag (antistatisch)	< 2.0 kV	
Elektrisch gedrag (dissipatief)	NPD	
Elektrisch gedrag (geleidend)	NPD	
Thermische weerstand	0,040 - 0,075 m ² .K/W	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.



Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(naam - functie)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(plaats, datum van afgifte)

(handtekening)



PRESTATIEVERKLARING

Reglement (EU) Nr. 305/2011; Wijziging bijlage III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-04

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

3. Fabrikant:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Gemachtigde:

Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 1

6a. Geharmoniseerde norm:

EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie (s):

Centexbel (0493)

Certificaat van prestatiebestendigheid:

0493-CPR-0002-04

6b. Europees beoordelingsdocument:

Niet van toepassing

Europese technische beoordeling:

Niet van toepassing

Technische beoordelingsinstantie:

Niet van toepassing

Aangemelde instantie(s):

Niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	
Reactie bij brand	Bfl-s1	losliggend op een ondergrond A1fl en/of A2fl
	Bfl-s1	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl
Gehalte Pentachloorfenol	< 5 ppm	
Uitstoot van Formaldehyde	E1	
Waterdichtheid	NPD	
Slipweerstand	DS	
Elektrisch gedrag (antistatisch)	< 2.0 kV	
Elektrisch gedrag (dissipatief)	NPD	
Elektrisch gedrag (geleidend)	NPD	
Thermische weerstand	0,040 - 0,075 m ² .K/W	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.



Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(naam - functie)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(plaats, datum van afgifte)

(handtekening)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Rozporządzenie (UE) Nr. 305/2011; Zmieniające załącznik III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-04

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
0493-CPR-0002-04
DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.
3. Producent:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 1
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 14041:2004/AC:2006**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Centexbel (0493)**
Certyfikat stałości właściwości użytkowych: **0493-CPR-0002-04**
- 6b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Bfl-s1 przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl
	Bfl-s1 przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl
Zawartość pentachlorofenolu	< 5 ppm
Emisja formaldehydu	E1
Wodoszczelność	NPD
Odporność na poślizg	DS
Właściwości elektryczne (antystatyczna)	< 2.0 kV
Właściwości elektryczne (odprowadzanie ładunku)	NPD
Właściwości elektryczne (przewodność)	NPD
Odporność termiczną	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.
Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.



W imieniu producenta podpisał(-a):

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(nazwisko - stanowisko)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(miejsce, data wydania)

(podpis)



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento (UE) N° 305/2011; Anexo III de alteração N° 574/2014

N° 0493-CPR-0002-04

1. Código de identificação único do produto-tipo:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Utilização(ões) prevista(s):

Para utilização como revestimento em edifícios (ver EN 14041) de acordo com as especificações do fabricante.

3. Fabricante:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Mandatário:

Não aplicável

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 1

6a. Norma harmonizada:

EN 14041:2004/AC:2006

Organismo(s) notificado(s):

Centexbel (0493)

Certificado de regularidade do desempenho:

0493-CPR-0002-04

6b. Documento de Avaliação Europeu:

Não aplicável

Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

Organismo de Avaliação Técnica:

Não aplicável

Organismo(s) notificado (s):

Não aplicável

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Características essenciais
Reacção ao fogo	Bfl-s1 assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl
	Bfl-s1 assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl
Nível de pentaclorofenol	< 5 ppm
Emissões de formaldeído	E1
Estanquidade	NPD
Resistência ao deslizamento	DS
Comportamento elétrico (anti-estático)	< 2.0 kV
Comportamento elétrico (dissipativo)	NPD
Comportamento elétrico (condutivo)	NPD
Resistência térmica	0,040 - 0,075 m².K/W

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.



Assinado por e em nome do fabricante por:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(nome - cargo)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(local, data de emissão)

(assinatura)



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Regulamentul (UE) Nr. 305/2011; Modificare a anexei III
Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-04

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041), în conformitate cu specificațiile producătorului.

3. Fabrikant:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Reprezentant autorizat:

Nu se aplică

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistem 1

6a. Standard armonizat:

EN 14041:2004/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e):

Centexbel (0493)

Certificatul de constanță a performanței:

0493-CPR-0002-04

6b. Documentul de evaluare european:

Nu se aplică

Evaluarea tehnică europeană:

Nu se aplică

Organismul de evaluare tehnică:

Nu se aplică

Organism (organisme) notificat(e):

Nu se aplică

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță
Reacție la foc	Bfl-s1 amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl
	Bfl-s1 amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl
Conținutul de pentaclorfenol	< 5 ppm
Emisiile de formaldehidă	E1
Etanșeitate la apă	NPD
Rezistența la alunecare	DS
Comportamentul electric (antistatic)	< 2.0 kV
Comportamentul electric (disipative)	NPD
Comportamentul electric (conductor)	NPD
Rezistența termică	0,040 - 0,075 m².K/W

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.



Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(nume - funcția)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(locul, data eliberării)

(semnătura)



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011; Ktorým sa mení príloha III č. 574/2014

Č. 0493-CPR-0002-04

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041) je podľa špecifikácie výrobcu.

3. Výrobca:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Splnomocnený zástupca:

Nie je použiteľný

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 1

6a. Harmonizovaná norma:

EN 14041:2004/AC:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Centexbel (0493)

Osvedčenie o stálosti vlastností:

0493-CPR-0002-04

6b. Európsky hodnotiaci dokument:

Nie je použiteľný

Európske technické posúdenie:

Nie je použiteľný

Orgán technického posudzovania:

Nie je použiteľný

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Nie je použiteľný

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Bfl-s1 ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl
	Bfl-s1 ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl
Obsah pentachlorofenolu	< 5 ppm
Emisie formaldehydu	E1
Vodotesnosť	NPD
Odpor proti sklzu	DS
Elektrické správanie sa (antistatické)	< 2.0 kV
Elektrické správanie sa (disipatívne)	NPD
Elektrické správanie sa (vodivé)	NPD
Tepelná vodivosť	0,040 - 0,075 m ² .K/W

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.



Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(meno - funkcia)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(miesto, dátum vydania)

(podpis)



IZJAVA O LASTNOSTIH

Uredba (EU) št. 305/2011; Spremembi Priloge III št. 574/2014

Št. 0493-CPR-0002-04

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Predvidena uporaba:

Za uporabo kot talne obloge v stavbah (glej EN 14041) v skladu z navodili proizvajalca.

3. Proizvajalec:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Pooblaščen zastopnik:

Se ne uporablja

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 1

6a. Harmonizirani standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Priglašeni organi:

Centexbel (0493)

Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti:

0493-CPR-0002-04

6b. Evropski ocenjevalni dokument:

Se ne uporablja

Evropska tehnična ocena:

Se ne uporablja

Organ za tehnično ocenjevanje:

Se ne uporablja

Priglašeni organi:

Se ne uporablja

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti
Reakcija na ogenj	Bfl-s1 na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl
	Bfl-s1 na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl
Vsebnost pentaklorofenola	< 5 ppm
Emisije formaldehida	E1
Vodotesnost	NPD
Odpornost na drsenje	DS
Električne lastnosti (antistatičnost)	< 2.0 kV
Električne lastnosti (disipativnost)	NPD
Električne lastnosti (prevodnost)	NPD
Toplotna prevodnost	0,040 - 0,075 m².K/W

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.



Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(ime - funkcija)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(kraj, datum izdaje)

(podpis)



PRESTANDADECLARATION

Förordning (EU) Nr. 305/2011; Ändring av bilaga III Nr. 574/2014

Nr. 0493-CPR-0002-04

1. Produkttypens unika identifikationskod:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

3. Tillverkare:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Tillverkarens representant:

Inte tillämplig

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 1

6a. Harmoniserad standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Anmält/anmälda org:

Centexbel (0493)

Intyg om kontinuitet för produktens prestanda:

0493-CPR-0002-04

6b. Europeiskt bedömningsdokument:

Inte tillämplig

Europeisk teknisk bedömning:

Inte tillämplig

Tekniskt bedömningsorgan:

Inte tillämplig

Anmält/anmälda organ:

Inte tillämplig

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	
Reaktion vid brandpåverkan	Bfl-s1	flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag
	Bfl-s1	limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag
Innehåll av pentaklorfenol	< 5 ppm	
Formaldehyd Utsläpp	E1	
Vattentäthet	NPD	
Halkmotstånd	DS	
Elektrisk beteende (antistatisk)	< 2.0 kV	
Elektrisk beteende (avledande)	NPD	
Elektrisk beteende (ledande)	NPD	
Termisk konduktivitet	0,040 - 0,075 m ² .K/W	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(namn - befattning)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(plats, dag för utfärdande)

(namnteckning)

EN



DECLARATION OF PERFORMANCE

Regulation (UE) N° 305/2011;
Amending Annex III N° 574/2014

N° 0493-CPR-0002-04

1. Unique identification code of the product-type: 0493-CPR-0002-04 DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)	
2. Intended use/es: For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.	
3. Manufacturer: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands	
4. Authorised representative: Not applicable	
5. System/s of AVCP: System 1	
6a. Harmonised standard:	EN 14041:2004/AC:2006
Notified body/ies:	Centexbel (0493)
Certificate of constancy of performance:	0493-CPR-0002-04
6b. European Assessment Document:	Not applicable
European Technical Assessment:	Not applicable
Technical Assessment Body:	Not applicable
Notified body/ies:	Not applicable
7. Declared performance/s:	
Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Bfl-s1 loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate.
	Bfl-s1 glued on an A1fl and / or A2fl substrate.
Content of pentachlorophenol	< 5 ppm
Formaldehyde emission	E1
Water-tightness	NPD
Slip resistance	DS
Electrical behavior (antistatic)	< 2.0 kV
Electrical behavior (dissipative)	NPD
Electrical behavior (conductive)	NPD
Thermal resistance	0,040 - 0,075 m².K/W
8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report. Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.	
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.	
	Signed for and on behalf of the manufacturer by: Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP (name - function) Waalwijk (NL), 07-11-2025 (place, date of issue) (signature)



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011; larscribhinn III a leasú
Uimh. 574/2014

Uimh. 0493-CPR-0002-04

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Úsáid/úsáidí atá beartaithe:

Le úsáid mar chlúdaigh urláir i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraíochtaí an mhonaróra.

3. Monaróir:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Ionadaí údaráithe:

Ní bhaineann le hábhar

5. Córas/córais AVCP:

Córas 1

6a. Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe

Comhlachtaí dá dtugtar fógra:

Deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta:

EN 14041:2004/AC:2006

Centexbel (0493)

0493-CPR-0002-04

6b. Doiciméad Measúnaithe Eorpach:

Measúnú Teicniúil Eorpach:

Comhlacht Measúnaithe Teicniúil:

Comhlachtaí dá dtugtar fógra:

Ní bhaineann le hábhar

Ní bhaineann le hábhar

Ní bhaineann le hábhar

Ní bhaineann le hábhar

7. An fheidhmíocht dhearbhaithe:

Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht
Imoibriú le tine	Bfl-s1 leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl
	Bfl-s1 greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl
Ábhar Peinteaclóraifeanól	< 5 ppm
Astuithe Formaldehyd	E1
Uisce-tightness	NPD
Slip friotaíocht	DS
Iompar Leictreach (fhrithstatach)	< 2.0 kV
Iompar Leictreach (dissipative)	NPD
Iompar Leictreach (seoltaí)	NPD
Seoltacht teirmeach	0,040 - 0,075 m ² .K/W

8. Doiciméadúchán Teicniúil Cuí agus/nó Doiciméadúchán Teicniúil Sonrach

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Tá feidhmíocht an táirge a shainaitheann tuas i gcomhréir leis an tacar feidhmíochta/na feidhmíochtaí dearbhaithe. Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, faoi fhreagracht aonair an mhonaróra a shainaitheann tuas.



Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(ainm - feidhm)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(áit - dáta eisiúna)

(síniú)

NO



YTELSESERKLÆRING

Forordning (EU) nr. 305/2011; Endring av vedlegg III nr. 574/2014

Iht. 0493-CPR-0002-04

1. Produkt identifikasjon, type produkt:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Tiltent bruk/e:

Til bruk som gulv i bygninger (se EN 14041) iht. produsentens spesifikasjoner.

3. Produsent:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Autorisert representant:

Ikke relevant

5. System/er av AVCP:

System 1

6a. Harmonisert standard:

EN 14041:2004/AC:2006

Varslet organ/er:

Centexbel (0493)

Sertifikat for konstant ytelse:

0493-CPR-0002-04

6b. Europeisk vurderingsdokument:

Ikke relevant

Europeisk teknisk vurdering:

Ikke relevant

Teknisk vurderingsorgan:

Ikke relevant

Varslet organ/er:

Ikke relevant

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannegenskap	Bfl-s1 løst lagt på et A1fl og/eller A2fl underlag
	Bfl-s1 limt på et A1fl og/eller A2fl underlag
Innhold av Pentaklorfenol	< 5 ppm
Formaldehydemisjon	E1
Vanntetthet	NPD
Sklisikkerhet	DS
Elektrisk ledeevne (antistatisk)	< 2.0 kV
Elektrisk ledeevne (avledende)	NPD
Elektrisk ledeevne (ledende)	NPD
Termisk konduktivitet	0,040 - 0,075 m ² .K/W

8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet med deklarerte ytelser. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.



Signert på vegne av produsenten, av:

Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP

(navn - funksjon)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(sted - utstedelsesdato)

(signatur)

RU



Декларация соответствия качества

Регламент (ЕС) № 305/2011; Внесение поправок в
Приложение III № 574/2014

Нет. 0493-CPR-0002-04

1. Уникальный идентификационный код продукта, типа продукта:

0493-CPR-0002-04

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3750-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

2. Использование по назначению:

Для использования в качестве напольных покрытий в зданиях (EN14041) согласно спецификации производителя.

3. Производитель:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

4. Уполномоченный представитель:

Не применимо

5. Система (ы) оценки и проверки постоянства характеристик

Система1

6а. Гармонизированный стандарт:

EN 14041:2004/AC:2006

Уполномоченный орган(а):

Centexbel (0493)

Сертификат постоянства производства:

0493-CPR-0002-04

6б. Европейский оценочный документ:

Не применимо

Европейская техническая оценка:

Не применимо

Орган технической оценки:

Не применимо

Уполномоченный орган(а):

Не применимо

7. Заявленные характеристики.

Vesentlige egenskaper	Производительность
Пожарно-технические характеристики	Bfl-s1 насыпью на подложку A1fl и/или A2fl
	Bfl-s1 наклеивается на подложку A1фл и/или A2фл
Содержание пентахлорфенола	< 5 ppm
Выделение формальдегида	E1
Водонепроницаемость	NPD
Сопротивлению скольжению	DS
Электротехнические характеристики (антистатик)	< 2.0 kV
Электротехнические характеристики (токопроводимость)	NPD
Электротехнические характеристики (токорассеивание)	NPD
Термопроводимость	0,040 - 0,075 m².K/W

8. Соответствующая техническая документация и/или специальная техническая документация:

Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.

Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Характеристики указанного выше продукта соответствуют набору заявленных характеристик. Настоящая декларация о характеристиках выпущена в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность производителя, указанного выше.



Подписано от имени производителя:

**Rodrigo Alonso -
Carpet BU & Division Sustainability VP**

(Имя, Должность)

Waalwijk (NL), 07-11-2025

(Место и дата)

(Подпись)