

Universalfug

Universalfug SILIKON



INNE



Bruksområde

- for bruk inne og ute
- for sanitære våtromsapplikasjoner
- byggfuging
- rør og gjennomføringer
- rundt vinduer og dører
- ikke egnet till akvarier

Beskrivelse

Herder med luftfuktighet og er dermed langsom i lufttette miljøer og ved lavere temperaturer,

under +5°C svært langsomt. Herding gjenopptas ved stigende temperatur. Motstandsdyktig mot frost, vannfast og værbestandig. Rengjøres med rengjøringsklut/ spray eller løsemiddel.

- antimuggbehandlet
 - arbeidstemperatur +5°C til +40°C
 - ikke overmalbar
 - lagres stående i romtemperatur til max +25°C
- Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på essve.no

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Farge	Volum	Ant./ forp	Art. type
118701	49038685	Transparent	300 ml	12	L
118703	49038693	Hvit	300 ml	12	L
118705	49038704	Lys grå	300 ml	12	L
118707	49038712	Grå	300 ml	12	L
118709	49038723	Mørk grå	300 ml	12	L
118711	49038738	Brun	300 ml	12	L
118713		Svart	300 ml	100	001
118715	49038757	Metall	300 ml	12	L
118717	49038761	Beige	300 ml	12	L
118719	49038776	Antracit	300 ml	12	L
118721	49038780	Kalkstein	300 ml	12	L
118731	49038795	Transparent	600 ml	12	L
118733	49038806	Hvit	600 ml	12	L
118735	49038814	Grå	600 ml	12	L

