

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722735	BYGGEGJERDE STANDARD 2X3,5M

-  Prisgunstig byggeplassgjerde.
-  Lagringsvennlig i transportpall



Produktbeskrivelse

Enkel håndtering og montasje.
Enkelt og solid byggeplassgjerde.

2021-11-15
Rev.nr.: 1.3



Fysiske data

Vekt: 10,50 kg Lengde: 3450,00 mm

Volum: 266,20 dm³ Bredde: 38,10 mm

Høyde: 2025,00 mm

 Galvanisert stål

Teknisk beskrivelse

 Mål rammeverk

Vertikale rør: ø38,1 mm
Horisontale rør: ø25,4 mm

 Maskestørrelse

Vertikal: 262 mm
Horisontal: 100 mm

 Wirestørrelse

Vertikal: ø3,2 mm
Horisontal: ø2,2 mm

 Det er mulig å bestille med logoskilt i str 196x80mm

Monteringsanvisning

For å montere byggegjerde standard trenger man i tillegg Løsfot (NRF 9722713) og Klammer (NRF 9722736).
Det trengs 1 stk 19 mm fastnøkkel for å stramme til klammer. Anbefalt tiltrekningsmoment er 81 Nm iht ISO 898-1.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Vaskeinstruks: Tåler bruk av steamer
Avfallshåndtering: Leveres offentlig deponi som metall avfall.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722736	Klammer for byggegjerde standard
9722737	Løsfot resirkulert plast 16 kg for byggegjerde standard
9722835	Transportpall for 29 byggegjerder standard

2021-11-15
Rev.nr.: 1.3



BRØDRENE DAHL

HOVEDKONTOR
Brynsengveien 5
Postboks 6146 Etterstad
0602 Oslo

Telefon: 22 72 55 00
Telefax: 22 65 87 65

Organisjonsnummer:
NO 945 757 280 MVA

dahl.no