

SOLID Vindsperre

540021

Kommersielt produktnavn : SOLID Vindsperre	Produsent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde : Tetningsmaterialer på rull	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0100-Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek No 1020	
Produktstandard : EN 13859-2: Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 2: Vindsperre til vegg	

Egenskap	Metode	Enhhet	Verdi
Bruddforlengelse etter aldring, Langs	EN 12311-1	%	40 (-20, +20)
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers	EN 12311-1	%	60 (-25, +30)
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	%	50 (-25, +20)
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	%	70 (-20, +30)
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	-30
Rivstyrke, Langs	-	N	115 (-30, +55)
Rivstyrke, Tvers	-	N	135 (-35, +60)
Strekstyrke/Strekfasthet etter aldring, langs	EN 12311-1	%	220 (-40, +50)
Strekstyrke/Strekfasthet etter aldring, tvers	EN 12311-1	%	145 (-25, +35)
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 12311-1	N/50 mm	250 (-30, +35)
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 12311-1	N/50 mm	165 (-25, +30)
Vanndampmotstand (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,02 (-0,01, + 0,015)
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	W1
Vanntetthet etter aldring	EN 1928 (A)	-	W1

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Raquel Flavio Miljø- og dokumentasjonsansvarlig	Porsgrunn , 2026.02.10	