

**Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Hyttedørene er 18 graders dører og oppbygd som en sandwichkonstruksjon.

Panel på inn- og utside (lik på begge sider)

- » 2 lag isolerglass
- » Aluminium fuktsperre på inn- og utside
- » 35mm ramtre, 35mm isolering.
- » Karm med foringsspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel
- » Karmbredde 92x40mm
- » Låskasse: KABA/DORMA 1219 FG
- » Sluttstykke: KABA/DORMA 1263 FG
- » Sylinder: KABA/DORMA 301 MATT KROM
- » Hengsler: 3248 2 stk.
- » Dørene kan bare produserast i ubehandla furu!
- » U-verdi på hyttedørene: Tette 1,0 / med glas 1,3

Kan også leveres tofløyet, med sidefelt, innadslående og på spesialmål.

**Bruksområde**

Ytterdører til fritidsbolig og andre boliger med vindfang.

**Farger**

Ubehandlet furu

**Overflatebehandling**

Dørblad har ubehandlet furupanel.

Karm er i ubehandlet furu.

Terskel er i varmebehandlet bøk og grunnet med olje.

Det er viktig at dørene blir overflatebehandla før montering. Dørbladet må overflatebehandles likt på alle kanter, inn- og utside.

**Tilbehørsprodukter**

Dørvrider

Sparkeplate



Dovre



Otta

**Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)****2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Lagerførte modeller/mål	Bredde	Høyde
Dovre	M 8/9/10	M 19/20/21
Lom	M 8/9/10	M 19/20/21
Vågå	M 8/9/10	M 19/20/21
Otta	M 8/9/10	M 19/20/21
Karmbredde:	92 mm	

Spesialmål kan leveres på hver halvmodul (50mm).

Kan også leveres tofløya, innadslående og med sidefelt på bestilling.

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RG2.1

**NS 3451-kode for bygningsdel**

234 Ytterdører

**Referanse til NBI byggdetaljer**

524.721 Innsetting av ytterdører.

**Transport og lagring**

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt.

Lagres plant eller vertikalt, tørt, innendørs i + 10 °C.

**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

170201, 170202, 170203, 170405, 170604, 170402

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Foreligger ikke.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima: Ikke beregnet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ikke beregnet.

Ressursbruk: Ikke beregnet.

Drivhuseffekt: Ikke beregnet.

**Hyttedører (Hafjell, Dovre, Otta, Vågå, Lom hyttedør)****6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Foreligger ikke.

**CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.****7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	<b>Bygg 1 Produkter AS</b>
<b>Adresse</b>	<b>Industrivegen 32</b>
<b>Postnr. og poststed</b>	<b>6155 Ørsta</b>
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>Telefaks</b>	70 04 24 91
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>