

Corro Protect Zinkspray

Galvanisert grunning

En kaldgalvanisering som blander seg kjemisk med jern og metall overflater. Zinksjiktet inneholder 90% zink. Gir dobbel rustbeskyttelse.

Zinksjiktet inneholder 90% zink.

Farge: Sølvgrå.

Dekkevne: 400 ml rekker til 1-2m².

Base: Epoxyalkyd.

Løsningsmiddel: Aceton.

Glansgrad: 10 .

Støvtørr: 15 minutter.

Overmalbar: Etter 1 time og innen 4 timer.

Tørketid: Helt gjennomtørr etter 24 timer.

Brukanvisning:

1. Flaten rengjøres grundig for smuss, olje, fett og rust. Påse at flaten er tørr.
2. Rist boksen i min. 2 minutter etter at blandekulen har løsnet.
3. Spray flere tynne lag med 15 – 20 min. mellomrom og fra en avstand på 20 – 30 cm.
4. Tørketid ca. 30 minutter. Fullt gjennomherdet etter 24 timer
5. Etter bruk, snu boksen opp ned og spray til kun drivgass kommer ut av munnstykket.

Art.nr: 22653

GTIN: 7314890226536

Antall i kartong: 6 stk

Innhold: 400 ml

