

GLAVA PROFF 35 RULL

Til varme- og lydisolering av gulv, vegger og tak i nye og eldre bygninger. Benyttes også som termisk- og støyisolering av kjøle- og fryserom, tanker etc. Godkjent for bruk som komfortisolasjon ombord på skip. 570 mm nominell bredde anvendes til både 36 mm og 48 mm trevirke. OBS: 50 mm Plate/ Rull PROFF 35 er tilpasset 48 mm trevirke.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL				NOBB- nr	Varenr
	stk	m2	m³	stk		m2	m³		
25 x 570 x 18000 mm	2	20.52	0.16					45150681	350025
50 x 560 x 10000 mm	2	11.2	0.16	24		268.8	3.7	45150696	350050
70 x 570 x 7200 mm	2	8.21	0.16	24		197.04	3.7	45150700	350070
100 x 570 x 5200 mm	2	5.93	0.16	24		142.32	3.7	45150715	350100
125 x 570 x 4350 mm	2	4.96	0.16	24	*	119.04	3.7	45150726	350125
150 x 570 x 3500 mm	2	3.99	0.16	24		95.76	3.7	45150734	350150

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullrull til varme- og lydisolering av tak, vegger i nye bygninger samt etterisolering. Anvendes i tørre konstruksjoner. Kappes med kniv. Ruller er lett komprimerbare produkter med stor elastisitet og slitestyrke. 570mm nominell bredde anvendes til bade 36mm trevirke. Se egen monteringsanvisning.

Overholder DNV`s "Rules of classification of ships and mobile offshore units" for bruk ombord på skip.

Glavas produktsortiment er under lopende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt:Ingen kapillærsugende egenskaper
Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i *NS- EN ISO 9001* ,*NS- EN ISO 14001* og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks F, 1801 Askim

Telefon: +47 69 81 84 00

Faks: +47 69 81 84 78

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no