

FDV DOKUMENTASJON

DiffteQ LONGSPAN 220 SK²



PRODUKTBESKRIVELSE

DiffteQ Longspan er UV-bestandig og har en temperaturmotstand på 150 grader. Den monolytiske akrylmembranen uten porer gir en overlegen vannmotstand og ytelsen påvirkes ikke av smuss eller støv. DiffteQ Longspan har egenskaper til å vare i lang tid og gir 20 års systemgaranti sammen med takteking fra Skarpnes.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- + **Rengjøring og rengjøringsmetoder**
Produktet bygges inn i konstruksjonen. Ingen rutiner.
- + **Ettersyn/kontroll**
Ligger beskyttet under primærteking, ingen rutiner.
- + **Vedlikeholdsinstruks og intervall**
Eventuelle skader utbedres med tape flex.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

- + **Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftinger**
30 år
- + **Garanti**
- + **Fuktbestandighet**
Produktet påvirkes ikke av fukt.
- + **Renholdsvennlighet**

MILJØPÅVIRKNING

- + **Ressursutnyttelse**
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.
- + **Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**
- + **Emisjon**

HMS-REFERANSER

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet plast
Avfallshåndtering: Deponering
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1799 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

+ Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Skarpnes AS
Organisasjonsnr.: NO 998 805 856 MVA
Postadresse: Industriveien 11
Postnr. og poststed: 4879 Grimstad
Telefon: +47 37 25 88 00
E-post: post@skarpnes.com
www.skarpnes.com

