




SCAN AIRSTOP 115 VINDSPERRE

JUTA *Et Juta-produkt i samarbeid med BMC*

JUTA er ISO-sertifisert: ISO 9001:2008, ISO 1400:2004, BS OHSAS18001:2007



Scan Airstop 115 vindsperre består av 2 ytterlag polypropylene og innerlag av microporøs polypropylene film.



Scan Airstop 115 er diffusjonsåpen og kan brukes som vindsperre både på vegg og i en luftet takkonstruksjon. Den monteres direkte mot isoleringen med anbefalt klemt omlegg min.100mm.

Dette produktet inneholder ingen farlige stoffer.

Produktspesifikasjoner

Vekt	120 g/m²		
Rulldimensjon	3,0x25m	1,3x25m	0,2x25m
Innhold pr. rull	75m²	32,5m²	5m²
Vekt pr. rull	9,0 kg	3,9 kg	0,6 kg

Egenskap	Verdi	Enhet	Prøvemetode
Vanntetthet	W1	Klasse	EN 1928, EN 13111
Vanntetthet v/kunstig aldring	W1	Klasse	EN 13859-1;2 vedl.C
Fleksibilitet v/lav temperatur	-20	°C	EN 1109, EN495-5
Sd-verdi	0,02	m	EN 12572, EN1931
Strekkestyrke lengderetning tverretning	260 180	(MD) N/50mm (CMD) N/50mm	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Spikerfasthet lengderetning tverretning	120 140	N N	EN 12310-1 EN 13859-1;2
Bruddforlengelse lengderetning tverretning	50 80	(MD) % (CMD) %	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Reaksjon på brann	E	Klasse	EN 13501, EN 11925-2

Vest/Nord Norge
Tlf: +45 96 31 28 00
Faks: +45 96 31 28 10
bmc@bmc-danmark.dk



BMC
www.bmc-norge.no

Øst Norge
Tlf: 33 30 03 90
Faks: 33 30 03 99
bmc@bmc-norge.no