

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Halotex Master Tape 100



Universaltape med maksimal klebekraft til innvendig og utvendig bruk. Kleber på de fleste bygningsmaterialer. 60 mm bredde leveres både med og uten splittet bakside.

### Beskrivelse

Universaltape med maksimal klebekraft til innvendig og utvendig bruk. Kleber på de fleste bygningsmaterialer. Splittet bakside.

### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	30, 60 og 100 mm	
Lengde	25 meter	
Forpakning	30 mm: 20 ruller, 60 mm: 10 ruller, 100 mm: 6 ruller	
Temperaturbestandighet	-40 til +100 °C	
Oppbevaring	Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5 og +30 °C	
Rengjøring	Mekanisk	

## Bruksområde

Master Tape benyttes for å sikre lufttette overganger mellom undertak, vind- og dampsperre, og andre bygningsdeler. Egner seg også til reparasjoner og sikring av gjennomføringer. Kleber godt på de fleste bygningsmaterialer. Kan benyttes på alle Halotex vindsperrer og forenklede undertak, dampsperrer og dampbremsere, tre, glass, metall, utvendig gips og asfalt plater.

## Monteringsbeskrivelse

Klebes på tørre, støv- og fettfrie overflater. Tapen bør lagres i romtemperatur. Porøse underlag bør primes før montering.

## Oppbevaring

Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5 til +30 oC

## Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

## Håndtering av restavfall

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending.

## Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------