

Lom boddør

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Lom boddør er ei boddør med høg kvalitet, som leveres som ubehandla og er oppbygd med en sandwichkonstruksjon.

- Ikke egna for bruk i oppvarma rom
- Ubehandla dør har furupanel på utsida og finert glatt innsida
- 35mm ramtre, 35mm isolering
- Karm med foringsspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel
- Karmbredde 92mm x 40mm.
- Låskasse: ASSA 565
- Sluttstykke: ASSA 2860 Z
- Sylinder: Habo 65537
- Hengsler: 3248

De leveres ferdig montert i ubehandlet karm av furu.
Terskelen er i varmebehandlet bøk og grunnet med olje.

Kan også leveres tofløyet, med sidefelt, innadslående og på spesialmål.

Bruksområde

Ytterdør til bod, gang, kjeller, garasje som ikke er oppvarmet.

Farger

Ubehandla furu

Overflatebehandling

Ubehandlet.

Terskel er grunnet med olje.

Tilbehørsprodukter

Dørvrider

Sparkeplate



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Modell/mål

Lom

Bredde

M 8/9/10

Høyde

M 19/20/21

Spesialmål kan leveres på hver halvmodul (50mm). Kan også leveres tofløya, innadslående og med sidefelt på bestilling.

3. MONTERING/UTFØRELSE

Bygg 1 Produkter AS

Bod- /hyttedør isolert 1330300

Lom boddør**NS 3420-kode for utførelse**

RH2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 Ytterdører og porter.

Referanse til NBI byggedetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Transport og lagring

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt.

Lagres plant/vertikalt, tørt, innendørs i + 10 °C.

7. ANSVARLIG FIRMA**Produsent/importør** Bygg 1 Produkter AS**Adresse** Industrivegen 32**Postnr. og poststed** 6155 Ørsta**Telefon** 70 04 24 90**Telefaks** 70 04 24 91**E-post** post@bygg1.no**Internett** www.bygg1.no