



Utmerket grep med denne enkeltdyppe hansen med nitrilskum i håndflaten.

TEGERA® OIL GRIP 8850R



For ytterligere informasjon

FOR TØRRE, FUKTIGE OG LETT OLJETE MILJØER

Denne hansen gir utmerket nitrilgrep i tørre, fuktige og litt oljete miljøer. Enkeltdypet med nitrilskum i håndflaten, noe som gjør hansen komfortabel og sørger for godt grep. Fôret er strikkes i 18 gg og laget av over 90 % resirkulert polyester. I tillegg har hanskene berøringsskjermsfunksjonalitet, slik at du kan håndtere kontrollenheter uten å måtte ta av deg hanskene. Oeko-Tex-godkjent. Tåler kontaktvarme opp til 100 °C. Bredt utvalg av størrelser. Butikkpakket med beskrivende hengelapp som gjør det lett for kunden å velge i butikken.

BETYDNING

- Ekstremt god fingertuppfølelse
- Ekstra smidig
- Ekstremt godt grep i oljete miljøer
- Ekstra behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

- Tåler kontaktvarme opptil 100°C
- Tynn



MOTVIRKER RISIKO FOR

Slipeskader, Blemmer, Skrubbsår, Kutt, Kontakt med urenheter, Uttørking, Sprukken hud

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Tørre miljøer, Fuktige miljøer, Skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Flyplassarbeid, Monteringsarbeid, Bygningsarbeid, Verkstedsarbeid, Finmonteringsarbeid, Installasjonsarbeid, Maskinførerarbeid, Maskinoperatør, Vedlikeholdsarbeid, Servicearbeid, Butikkarbeid, Transportarbeid, Lagerarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, Oil, gas, petrochemical, Machinery and equipment, MRO, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TYPE ARBEID

Lett arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Varmebeskyttende hansker, Arbeidshansker for presisjonsarbeid

KATEGORI Cat. II

KOLLEKSJON Oil Grip

STRIKKEFASTHET (GG) 18

FÖRMATERIALE Resirkulert polyester, Spandex

LENGDE 210-270 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Gripemønster i foam

FARGE Svart

PAR PER: BUNT/ESKE 6/72

EMBALLASJETYPER Håndtak med eurohull

IMPREGNERING Håndflate dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

MANSJETTMATERIALE Tekstil

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Resirkulert polyester, Elastan

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 3111X



EN 407:2020 X1XXXX



STANDARD 100 SE 24-338 RISE
www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

EGENSKAPER



For tuch screen

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
6	8850R-6	7340118487670
7	8850R-7	7340118487823
8	8850R-8	7340118487977
9	8850R-9	7340118488127
10	8850R-10	7340118488271
11	8850R-11	7340118488424
12	8850R-12	7340118488578

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com