

## PRODUKTDATABLAD

### BRUKSOMRÅDE

- Gulv, trapper etc hvor et sklisikkert belegg er ønskelig

### BESKRIVELSE

- Tørt, modifisert PE-granulat, diameter 200 micron, som blandes i maling
- Fargenøytralt

### FORDELER

- Lette antiskli-pigmenter som ikke synker til bunns i malingen
- Skaper et sklisikkert underlag
- Gir vesentlig bedre sklisikring sammenlignet med jernglimmerholdige malinger

### TEKNISKE DATA

- En boks Slide-Stop-Additiv - 750 ml - blandes i 5 ltr maling
- Første malingsstrøk påføres UTEN Slide-Stop-Additiv
- Eventuelle ekstra toppstrøk må tynnes for å opprettholde et sklisikkert belegg

### PÅFØRING

#### Blandes i malingen og omrøres godt (manuelt eller saktegående røreverk)

- Blandingsforhold: en boks Slide-Stop-Additiv - 750 ml - blandes i 5 ltr maling, som f.eks Power Coat "3 in 1", Power Coat Aquafloor eller Power Coat Oxypaint. NB: Ikke egnet sammen med Power Coat "3 in 1" RAL 9006 eller andre jernglimmerholdige malinger
- Påføres enkelt med pensel eller rulle. Kun egnet malesprøyte.

### LAGRING

- Lagres tørt i uåpnet originalemballasje.

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.

