clever-line

I Swedoors produktlinje **clever-line** finner man prisgunstige standarddører med enklere konstruksjon. Disse dørene dekker grunnleggende behov og passer i situasjoner der det ikke er behov for ytterligere tilvalg.



P1100



P1200



P200



P400



P100

TEKNISK INFORMASJON

Modeller	P-100, P-200, P-300, P-400, P-1100, P-1200, P-1400, P-1700
Konstruksjon	Sandwich-konstruksjon. Kjerne av EPS-150 og overflate bestående av 2x0,45 mm aluminiumplåt samt 2x3,2 mm HDF. CE-merket iht. SS-EN-14335-1.
Karm	105 mm karm medfølger.
Terskel	Kompositterskel
Dørbladoverflate	Malt hvit NCS S 0502-Y
Garanti	5 års produktgaranti, 10 års formstabilitetsgaranti
Glass	Glassdører har 28 mm dobbelt isolerglass (klart eller cotswold)
Tetning	Mellom karm og dørblad, tetningslist av silikon i dørblad
Hengsler	2 stk. blanke, justerbare i høyde- og sideveis med bakkantsikring
Lås	Assa 8765
Sluttstykke	Sikkerhetsluttstykke i karm. Sluttstykke og låsstolpe er blank.
U-verdi	0,8-1,2
Tilvalg	Håndtak
A- & B-mål	60/23 mm
Dørbladtykkelse	60 mm
Min. dørbladhøyde	1933 mm (kan variere for noen modeller)
Max. dørbladhøyde	2033 mm (kan variere for noen modeller)
Min. dørbladbredde	725 mm (kan variere for noen modeller)
Max. dørbladbredde	825 mm (kan variere for noen modeller)
Vekt dør og karm	Fra ca. 25 kg for komplett produkt