

Beskrivelse

Efficient, thorough drainage and pumping of dirty water

Når en byggegrøp er full av vann etter en storm, eller hagedammen må pumpes igjen, er det på tide å kjenne kraften til GARDENAs pumper og den nedsenkbare 9000-pumpen for urent vann. Denne imponerende nedsenkbare pumpen leveres av GARDENA, det foretrukne hagemerket for millioner av hus- og hageeiere over hele verden, med over 40 års erfaring innen lense-, vannings- og forbrukerpumper. Den nedsenkbare 9000-pumpen for urent vann takler utfordringene med oversvømmelse, overløp og andre vannrelaterte problemer. Denne visuelt tiltalende pumpen gir høy ytelse med lavt energiforbruk. Motoren har en effekt på 300 W, og med et maksimalt trykk på 0,6 bar og leveringshøyde på 6 meter kan denne energibesparende pumpen pumpe opptil 9000 liter vann i timen. Den takler smusspartikler i vann med en størrelse på opptil 25 mm uten problemer. Denne slitesterke pumpen har en herdet aksel med doble pakninger for å beskytte motoren når den er under vann. GARDENA-pumpen har en tilvirkning og design av høy kvalitet som sikrer at den er stabil til enhver tid under bruk. Minst like smarte og nyttige er de allsidige bruksområdene og tilkoblingsalternativene. Med GARDENAs enkle slangekoblingssystem kan du koble til slanger med en diameter på 25 mm (1") eller 38 mm (1 1/2"), uten behov for ekstra tilbehør. En G1"-gjenge (ekstrautstyr) gjør det mulig å koble til andre slanger, for eksempel fra GARDENA Profi-systemet. Dette gjør 9000-pumpen for urent vann til den ideelle pumpen for alle hus- og hageeiere som har en dam, jobber regelmessig med byggegrøper eller bare generelt sett har problemer med urent vann.

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelnr. **9040-20**
EAN-Code: **4078500053297**

Spesifikasjoner

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Merkeeffekt | 300 W |
| Maks. leveringskapasitet | 9000 l/h |
| Maks trykk | 0.6 bar |
| Maks. nedsenkbar dybde | 7 m |
| Maks. leveringshøyde head | 6 m |
| Maks. væsketemperatur | 35 °C |
| Kabellengde | 10 m |
| Strømkabeltype | H05 RNF |
| Elektrisk beskyttelsesklasse | IP X8 |