PD2E 22 R | 850 W slagbormaskin

Article: 4933419570



- Elektronikk med variabel hastighet og reversfunksjon.
- Kraftig 850 W motor.
- AVS (Anti-Vibrasjon-System).
- Metallgirkasse for beste driftssikkerhet.
- Direkte bitsinnfesting i spindelen.
- Sikkerhetsclutch.
- Heavy duty Selvspennende metallchuck 1,5 - 13 mm.

	PD2E 22 R
Lydtrykk (dB(A))	98
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	109
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå ved boring i metall (m/s²)	7.6
Vibrasjonsnivå ved boring i metall feilmargin (m/s²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s²)	17.1
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s²)	1.5
Omdreininger ubelastet i 1. gir (o/min)	0 - 1000
Omdreininger ubelastet i 2. gir (o/min)	0 - 3200
Maks. dreiemoment (Nm)	56
Maks. slagtall (slag/min)	40,000
Leveres i	Koffert
Artikkelnummer	4933419570
Vekt (kg)	2.9
Opptatt effekt (W)	850
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i tre (mm)	40
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	22
Maks. borkapasitet i betong (mm)	20
Kapasitet chuck (mm)	13