



Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

Sponplate for vegg

NOBB modulnr. 20004941

PRE-20004941

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Arbor Vegg er en 12 mm sponplate med standard fals eller kilfals (plate med spesialfals) på langsiden, og leveres i 2 kvaliteter; standard- og fuktbestandig.

Fuktbestandig kvalitet brukes i våtrom, som vaskerom og bad eller andre rom som utsettes for langvarig fuktpåkjenninger.

Sponplater med kilfals bidrar til en vesentlig jevnere overgang i skjøtene enn standard fals.

Sponplatene har lavt formaldehydinnhold (klasse Pl).



Sponplate med kilfals sørger for en jevn overgang i skjøtene

Bruksområde

Brukes som kledning av innvendige vegger.

Ubehandlete veggplater egner seg godt som underlag for maling og tapet/strie, og benyttes i tørre rom, mens fuktbestandig kvalitet brukes i våtrom, som vaskerom og bad eller andre rom som utsettes for langvarig fuktpåkjenninger.

Farger, overflate

Trehvit (standard), grønn (fuktbestandig).

Overflatebehandling

–

Tilbehørsprodukter

–



PRODUKTDATABLAD

juni 11

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

Sponplate for vegg

NOBB modulnr. 20004941

PRE-20004941

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse	12 mm
Format	1220* mm x 2390 / 2440 / 2500 / 2600 / 2740 mm
Format	620** mm x 2390 / 2440 / 2490 / 2700 mm

Platene leveres med not/fjær/fas eller fals 2 sider

*netto bredde 1200 mm

**netto bredde 600 mm

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q63.21 Plater uten ferdig overflatebehandling på innvendige vegger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggetalier

543.204 Bygningsplater på vegger og i himling.

543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.



PRODUKTDATABLAD

juni 11

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

Sponplate for vegg

NOBB modulnr. 20004941

PRE-20004941

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

–

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Produktet har miljømerket Svanen.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast, trevirke.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Arbor-Trading A/S
Organisasjonsnr. NO 945 011 092 MVA
Adresse Arborvn. 10
Postnr. og poststed 8690 Hattfjelldal
Telefon 75 18 50 00
Telefaks 75 18 50 01
E-post arbor@arbor.no
Internettadresse www.arbor.no



Arbor vegg er merket med
miljømerket Svanen