

North Wood HydroVinyl Collection – Wood

Generelle spesifikasjoner

Type gulv	Vinylgulv med trebasert kjerne og korkbakside
SKU#	<i>Pr. produkt</i>
Design	Treverk
Mønster	Plank / 1 stav
Overflatebehandling	Slitesterk PU-beskyttelse
Toppsjikt	Ftalatfri vinyl
Kjernemateriale	HydroWood
Låsesystem	Uniclic®

Teknisk informasjon

	Dimensjon og tykkelse	EN 427 og EN 428	Ca. 1815 × 230 × 10,0 mm
	Klassifisering	EN 16511	23/33
	Total vekt	EN 430	Ca. 10.500g/m ²
	Trinnlydsreduksjon	EN ISO 717-2	Ca. 16 dB
	Effekt av Castro stol	EN 425	Egnet for type W
	Brannreaksjon	EN ISO 9239-1	Bfl s1
	Termisk motstand	EN 12524	0,090 m ² K/W
	Dimensjonal stabilitet	EN 434	< 0,05%
	Restinntrykk	EN 433	max. 0,03 mm
	Resistans mot sollys	ISO 105	> 6
	Resistans mot kjemikalier	EN 423	Good resistance
	Svellingsgrad pr. 24t	EN 317	< 1 % (waterproof)
	Låsemekanismens styrke	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m
	Reaksjon på statisk elektrisitet	EN 1815	< 2,0 kV
	Koeffisient av friksjon	EN 51130	R10

Størrelse- og pakningsinformasjon

Lengde	1815mm
Bredde	230mm
Høyde	10mm
Antall bord pr. pakke	5stk
M ² pr. eske	2,087m ²
Vekt pr. eske	25kg
M ² pr. pall	83,48m ²
Vekt pr. pall	1000kg

Sertifikater

CE	Ja
GreenGuard	Ja
FloorScore	Ja
EPD	Kommer 2023

PROFAG NORGE AS, Org.Nr.: 813 989 182.

Adresse: Ferjestedsveien 1, 1606 Fredrikstad // post@profag.no // +47 69 31 45 00