

FERREX® COMBI ANTI RUSTMALING FOR METALL OVERFLATER



VANNTYNNET 2 i1 ANTI-RUST MALING FOR METALLOVERFLATER

- Kombinasjon av grunning og toppstrøk
- Ikke behov for egen grunning
- Kan blandes i alle farger (2 ferdiglagde farger, grå og sort)
- Veldig høy rustbeskyttelse
- Utmerket farge og glansholdbarhet
- Ideel for vedlikeholdsmaling
- Halvmatt utseende



FERREX® COMBI – HØY BESKYTTELSE MOT KORROSJON

Metalloverflater er utsatt for fuktighet og ulike værforhold, derfor må de beskyttes.

FERREX® COMBI er et virkelig unikt og innovativt premiumprodukt, basert på moderne malingkjemi. Den forhindrer effektivt rustdannelse under malingsfilmen selv under de tøffeste forhold. Som en vanntynnet maling er FERREX® COMBI behagelig og tryggere å bruke enn tradisjonell løsemiddelbasert antirust maling, samtidig som den gir overlegen beskyttelse. FERREX® COMBI drar også nytte av fantastisk farge- og glansholdbarhet, slik at de malte overflatene virker nymalte selv etter mange år

2 i 1 – INGEN EGEN GRUNNING ER NØDVENDIG

Forny falmede, gamle og rustne metalloverflater med FERREX® COMBI. Du får både primer og toppstrøk samtidig, ingen egen primer er nødvendig. Få jobben gjort enkelt bare med en boks maling og med ønsket farge. I tillegg til hvite og ferdigblandede farger grå og sort, kan FERREX® COMBI tones til et bredt spekter av farger fra Teknos' eller andre eksteriør fargekart.

BESKYTTELSE MOT RUST UNDER ALLE FORHOLD

FERREX® COMBI er svært slitesterk og gir overlegen beskyttelse av metalloverflater under alle forhold. Ved bruk som hvit eller ferdigblandet grå og sort er det mulig å oppnå den høyeste korrosjonsklassen C5. Som tonet er korrosjonsklassen C4. Selv i kystområder med høy luftfuktighet, ekstremvær og moderat saltpå virkning er FERREX® COMBI det riktige valget for metalloverflater. Med lavt VOC-innhold kan vanntynnet FERREX® COMBI også brukes innendørs på vannrør og radiatorer både i tørre og rom med høy fuktighet, f. eks. bad.

KAN PÅFØRES DET ALLER MESTE AV UNDERLAG

- Platetak og fasader
- Maskiner
- Rekkverk
- Metaldeler på båter (over vannlinjen)
- Støttesøyler
- Møbler
- Stiger
- Dører og vinduer
- Tilhengere



Korrosjonsklasser	Eksteriør
C1 Veldig lav	Ikke egnet for eksteriør
C2 Lav	Miljø med lavt forurensningsnivå, hovedsaklig landlige områder
C3 Medium	Urbane og industrielle miljøer, moderat svoveldioksid forurensning, kystområder med lav saltinnhold
C4 Høy	Industriområder og kystområder med moderat saltinnhold
C5 Veldig høy	Industriområder med høy luftfuktighet og aggressivt miljø



FERREX® COMBI VANNTYNNET ANTI-RUST MALING

- Vanntynnet
- 2 i 1, ingen egen grunning er nødvendig
- Halvmatt
- Farger: Base 1 and Base 3, kan bli tonet i eksteriørfarger, ferdiglagde farger er grå og sort
- Forbruk 8-10 m²/l
- Emballasjestørrelser: Base 1 and Base 3 finnes i 2,7l, 9l, 18l

