

# FDV dokumentasjon

## a-coll Azur III Eco servantbatteri med kaldstart og pop-up ventil

NRF	Varetekst	Varetekst	G-tin	Vekt
4225818	a-coll Azur ECO III serv.batt. krom	med pop up ventil	7333123064615	1,54 kg
4225824	a-coll Azur ECO III serv.batt. matt svart	med pop up ventil	7333123032911	1,54 kg



### Produktbeskrivelse:

Kjemisk oksidert messing/plast. keramisk innsats. Leveres med tilkoblingslanger i myk PEX, 3/8" løpemutter. Sintef godkjent.

### Rengjøring:

Armaturer skal tørkes av daglig med en lett fuktet klut og etter-tørkes med en tørr, myk klut. Strålesamleren skal skrues av med jevne mellomrom og rengjøres eller skiftes ut. La vannet renne slik at du skyller gjennom armaturen. Ikke bruk vaskemidler som er kalkløsende, sure eller inneholder slipemiddel. Bruk kun vaskemidler som egner seg til armaturens overflater. Ved bruk av vaskemiddel på sprayflaske må det aldri sprøytes direkte på armaturen. Spray først på kluten og deretter på armaturen. Hvis man sprayer direkte på armaturen, er det fare for at man skader gummiringen og andre viktige deler. Bruk aldri slipe- eller skuresvamp.

### Ettersyn/kontroll:

Kraner består av mange deler som er under konstant press og derfor utsatt for slitasje og derfor krever vedlikehold. Jevnlig service garanterer at kranen fungerer problemfritt og forlenger levetiden betraktelig. Riktig service må utføres med riktig verktøy og reservedeler.

### Behandlingsmåte for avfall:

Emballasje, plast og metall – leveres inn etter gjeldende regler på gjenvinningsstasjonen.