

MAPEBAND B T

Selvklebende teip i butylgummi med polypropylenfleece og beskyttelsesplast som enkelt fjernes



BRUKSOMRÅDE

Mapeband B T er utviklet for å forsegle skjøter mellom gulvdekke og vegg (mur, våtromsplate eller gipsplate). Mapeband B T kan også brukes til forsegling og skjøting av de fleste andre vanlige bygningsmaterialer.

TEKNISKE EGENSKAPER

Mapeband B T er en selvklebende teip som består av en butylgummibasert limforbindelse beskyttet av flecestoff i polypropylen.

Mapeband B T kjennetegnes av det enkelt fjernbare silikonbelagte beskyttelsesfilmen på baksiden.

Mapeband B T er utviklet for bruksområder der det er nødvendig både med god vedheft til materialer som betong, gipsplater og keramikk og med en myk, sugende overflate.

Mapeband B T er kompatibel med alle MAPEIs sementbaserte og organiske lim til flislegging.

Mapeband B T har følgende egenskaper:

- Utmerket klebeevne, særlig i forbindelse med plast, glass, stål, polykarbonat og tre.
- Svært smidig og formbar.
- Brukes kald.
- Utmerket klebeevne i lave temperaturer.
- Vanntett og selvforseglende.
- Utmerket varmebestandighet.
- Beskyttelsespapir som er enkelt å fjerne.
- Ingen oljegjennomtrekking.
- Løsemiddelfri.
- Testet og godkjent sammen med våtromssystemene til Mapei.

Produktet må beskyttes mot UV-stråler.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Forbehandling av underlaget

Mapeband B T skal legges på en ren, tørr, jevn og støvfri overflate. Ved bruk i temperaturer mellom 0°C og +5°C må du kontrollere at det ikke finnes rim eller kondens på overflaten.

Hvis underlaget er porøst, kan det være nødvendig å forsterke det med en egnet primer fra MAPEIs produktutvalg. Det kreves ingen spesialverktøy ved montering av **Mapeband B T**.

Påføring av produktet

Begynn med å fjerne beskyttelsesfilmen som dekker limdelen, og plasser **Mapeband B T** i riktig posisjon. Gå over med en rulle for å fjerne eventuelle luftlommer. Ved bruk sammen med teip eller slukmansjett, må fleece påføres membran, som må være tørr, før neste butyl-lag legges på topp, slik at fleece-laget mister sitt kapillær sug. Påse at det er minst 5 cm overlapp.

OBS! Beskytt materialet mot UV-stråler de første ukene etter montering.

RENGJØRING

Mapeband B T kan bare fjernes mekanisk.

EMBALLASJE

Mapeband B T leveres i esker med 1 stk.

LAGRING

Produktet må oppbevares i uåpnet original-emballasje på et tørt og godt ventilert sted ved en temperatur mellom +5°C og +40°C. Det anbefales å bruke produktet innen 12 måneder fra produksjonsdatoen, men kvaliteten og egenskapene holder seg uendret i lengre tid enn dette. Produktet påvirkes ikke av frost.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG PÅFØRING

Mapeband B T er en artikkel som EUs kjemikalierregelverk (Reg. 1907/2006/CE – REACH) ikke krever noe sikkerhetsdatablad for. Under bruk anbefales det å bruke hansker og vernebriller samt følge sikkerhetsbestemmelsene på arbeidsplassen.

PRODUKT TIL PROFESJONELL BRUK.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTINFORMASJON

Farge:	grå med polypropylenfleece
Tykkelse:	1 mm
Mål:	12,5 cm x 20 m
Tørrestoffinnhold:	100 %
Emisjon (ISO 16000-6):	lav emisjon – 30 µg/m ³

PÅFØRINGSDATA

Påføringstemperatur:	0°C til +40°C
----------------------	---------------

TEKNISKE EGENSKAPER

Brukstemperatur:	-30°C til +90°C
Bruddforlengelse (EN 12311-1) ved +23°C:	100 %
Avtrekkfasthet (ASTM D 1000):	16 N/cm
Sondetest (ASTM D 2979):	6 N

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



www.mapei.no



post@mapei.no

7695-3-2026-no

All kopiering av tekst, fotografier og illustrasjoner som er publisert her, er forbudt og kan føre til rettsforfølgelse.

