


The logo for Opus, featuring the word "Opus" in white lowercase letters on a red square background.The logo for Opus X Eksteriør, featuring the text "OPUS X" in white uppercase letters above "Eksteriør" in white lowercase letters, both on a black rectangular background.The text "FDV" in white uppercase letters on a black rectangular background.The logo for /OPTIMERA/, featuring the text "/OPTIMERA/" in white uppercase letters with red slashes on a black rectangular background.The date "24.03.2015" in white text on a black rectangular background.

---

### BRUKSOMRÅDE

Opus X-tra dekkende er en emulsjonsmaling basert på ren akryl og vanntynnbar alkyd. Inneholder effektive midler mot svertesopp. Produktet anvendes på nytt, beiset, dekkbeiset eller malt treverk. Nytt eller bart treverk må være grunnet med egnet oljegrunning.

---

### BRUKSMÅTE

- Underlag:** Underlaget skal være rent og tørt.
- Påføringsmetode:** Pensel eller sprøyte.
- Tynner:** Vann
- Oppbevaring:** Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
- Transport:** Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
- Innemiljø/ emisjon:** Produktet er beregnet til utendørs bruk.
- 

### TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) for produktet.

**VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <20 g/l VOC

---

### VEDLIKEHOLD

**Renhold:** Til årlig rengjøring anbefales egnet husvask. Er overflater forurenset med svertesopp kan den i tillegg behandles med egnet sopp- og grønskefjerner. Til rengjøring før ommaling anbefales egnet kraftvask. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før etter 3-4 uker.

**Intervall:** Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Ommaling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værvæggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere ommaling enn resten av bygget.

---

### **AVFALLSHÅNTERING**

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

---

### **REPARASJONER/ SKADER**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---

---

**ANVENDT FARGE**

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

---

**MALERARBEIDET UTFØRT AV**

**Navn:**

---

**Adresse:**

---

**Telefon:**

---

**Mobil:**

---

**Epostadresse:**

---

**Dato:**

---

---

**Annen informasjon**

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.

---