DATABLAD
-Gatekantstein-

TEKNISKE DATA

Navn	Farge	LxBxH (mm)	Vekt (kg)	Forbruk pr. meter.	Forbruk mur.
Gatekant Utsparing	Grå	250x130x230	13,7	4 stk.	34 stk pr. m²
Gatekant Kompakt	Grå - Hvit	250x130x230	15,3	4 stk.	-
Profilkantstein Normal	Grå	1000x415x320	230	1 stk.	-
Profilkantstein Avslutningsstein	Grå	1500x415x320	270	-	-

PRODUKTBESKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDER.
Gatekantstein brukes som avslutning mot hage plen, bed, fortau o.l. Gatekant med utsparing er spesiell ettersom denne også kan stables som støttemur med høyde 1,2 m. Produseres også i kompakt utførelse. Profilkantstein benyttes i busslommer og høyden er tilpasset innstigningen på bussen.

SERTIFISERING OG OFFENTLIGE KRAV.
Produktet produseres etter interne normer, men på bakgrunn i NS 3137 og NS 3138.

ANNEN INFORMASJON
Variasjon i fargeintensitet kan forkomme mellom forskjellige produksjonsserier.
Kalkutslag kan forekomme, men er uten betydning for holdbarhet og kvalitet.

TRANSPORT OG LAGRING.
Kantsteinen er lagret på palle, pakket i plast og metallband for transportering. Alle pallene er merket, se merking/ prisliste for vekt pr. pall.

AVFALLSBEHANDLING.
En emballert palle innholder: betong, plast, metallband og trevirke. Alt kan gjenvinnes.

HMS – VERNETILTAK.
Det er ikke påkrevd særlige sikkerhets eller vernetiltak.
Multiblokk as ønsker allikevel å gjøre oppmerksom på Norcem ved FoU avdeling, sin rapport nr 9D4/R06005. Som påpeker at våte produkter under visse omstendigheter, kan oppnå en meget høy PH. Som kan resultere i etseskade på hud. Multiblokk as henstiller til bruk av personlig verneutstyr som forhindrer fuktgjennomgang ved kontakt med fuktige betongprodukter.

Multiblokk as
Vagleskogveien 10 - 4322 Sandnes
Telefon: 51 60 99 80
www.multiblokk.no

DATABLAD
-Gatekantstein-

ANSVARLIG FIRMA.

Produsent:	Multiblokk as
Organisasjonsnr:	NO 952318225 MVA
Adresse:	Vagleskogveien 10
Postnr. Sted:	4322 Sandnes
Telefon:	51 60 99 80
Faks:	51 60 99 99
E-post:	Firmapost@multiblokk.no
Internettadresse:	www.multiblokk.no