



Icopal D-Pluss

Produktbeskrivelse

Icopal D-Pluss er et diffusjonstett underlagsbelegg med en glassfiltstamme som er impregnert og belagt med asfalt på begge sider. Over- og underside er dekket med polypropylenfilt.

Farge: Blå filt på oversiden.

Bruksområde og -betingelser

Icopal D-Pluss benyttes som underlagsbelegg for takshingel, metallplater og takstein.

Skal monteres på taktro som er luftet på undersiden.

Se forøvrig egen leggeveiledning og Byggforskseriens byggetalblad 525.866 og 525.101.

Lagring

Lagres tørt og stående

Tilbehør

- Icopal Taklim for liming av detaljer og endeskjøter

Avfallsbehandling

Icopal D-Pluss sorteres som asfalt på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det deponeres.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0011 | 6000 | - - - -

EAL: 17 03 02



Icopal D-Pluss

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper	Ytelse	Enhet
Lengde	25	m
Bredde	1	m
Egenskap ved brannpåvirkning	NPD**	-
Vanntetthet ved 2 kPa	W1	-
Strekkstyrke L/T* Forlengelse L/T*	550 / 350 ± 50 3 / 3 ± 1	N/50 mm %
Rivestyrke ved spikerstamme L/T*	130 / 130 ± 20	N
Kuldemykhet	≤ -25	°C
Holdbarhet ved aldring: - Vanntetthet - Strekkstyrke L/T* - Forlengelse L/T*	W1 NPD** NPD**	- N/50 mm %

* L: langs T: tvers

**NPD; ingen deklartert egenskap

Identifikasjonskode CE-merking: 060-3020. Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13859-1