



STORFORMATPLATER

EKSTRA DRØYT

LETTARBEIDET

"Fix Light har kanon-
feste og er både
drøyt og rimelig"

Micke, Hörnlunds Bygg

- Lättfix, letfix, lettfikset, kevytlaasti
- Storformatsplattor, storformatfliser, storformat fliser, suurille laatoille
- Dryg, høfkelig, drøyt, riittoisa



15 kg

Fix Light LT

LIM TIL PROFESJONELLE

Vi lanserer Fix Light LT – et nytt lim som du drar ut enklere og som sparer deg for tid og krefter. Fix Light LT **passer til storformatplater** og til bruk sammen med våre godkjente våtromssystemer med folie og rullet gummimembran. Den dryge konsistensen gir **opptil 30 % større dekkende overflate** og gir samtidig suverent vedheft med "godt feste", selv med tette plater. **Det er lettere enn noen sinne å åpne sekken** – alt for å gjøre jobben din enda smidigere.

Art. nr.: 30832258 • Frp str: 15 kg sekk • Frp/pall: 72



Skann koden for mer informasjon om Fix Light LT.

Lim til alle dine behov

Bostik har et bredt utvalg lim for ulike plater på ulikt underlag og ulike belastningskrav. Vi har også hurtigherdende lim, og alle våre lim kan brukes på gulvvarme. Bostik lim er tilgjengelig for både innendørs og utendørs bruk.

	INNENDØRS	UTENDØRS	STØVREDUSER- ENDE	CE-KLASSE	GULVPLATER	STORE GULVPLATER	MOSAIKK	VEGGPLATER	STORE VEGGPLATER	HUR- TIGHERDENE	LETTÅNDETERLIG	FLEKSIBEL	LETTFILLER
PREMIUMPRODUKTER													
Fix Light LT	X	X		C2TE				X			X	S1	X
Fix DF White	X		X	C2TE			X					S1	
MEDIUM PRODUKTER													
Fix Combi	X	X		C2TE								S1	
Fix Flyt	X	X		C2FE	X							S1	
Fix Snabb	X	X		C2FE						X		S1	
BASIC PRODUKTER													
Fix Golv & Vegg	X			C2TE								S1	

CE-KLASSIFISERING

C = Sement

1 = Vedheftstyrke: > 0,5 MPa

2 = Vedheftstyrke: > 1,0 MPa

0,5 MPa tilsvarer ca. 1000 kg kraft for å trekke løs en plate på 15 x 15 cm fra underlaget

F = Herdetid: skal etter 6 timers tørking oppnå 0,5 MPa i vedheft

T = Gliding av plate: maks. 0,5 mm

E = Åpningstid: platen kan justeres i limet i opptil 30 minutter

S1 = Fleksibilitet: maks. nedbøyning på 2,5 mm

S2 = Fleksibilitet: maks. nedbøyning på 5,0 mm



KONTAKT OSS

Telefon 69 19 06 00

info.no@bostik.com

Bestill tid hos din selger, eller kontakt oss for mer informasjon.

www.bostik.no

