

VENTILERT LEKT FOR FASADELEKT

PRODUKTBEKRIVELSE

Ventilert fasadelekt for yttervegg med 70 eller 100 mm anleggsflate. Profilen benyttes sammen med alkaliske plater som eks. Aquapanel Outdoor. Gjennom kanalsystemet i profilen ventileres kondens vekk fra luftspalten. Dette gjelder uansett om profilen monteres liggende eller stående.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON WL FASADELEKT

BETEGNELSE	TYKKELSE	HØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE
WL 70	0,7	25	0,83	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
WL 100	0,7	25	0,99	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
WL 70	1,0	25	1,18	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
WL 100	1,0	25	1,42	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink Magnesium	310	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C5	

