

## VENTILERT LEKT FOR FASADELEKT

### PRODUKTBEKRIVELSE

Ventilert fasadelekt for yttervegg med 70 eller 100 mm anleggsflate. Profilen benyttes sammen med alkaliske plater som eks. Aquapanel Outdoor. Gjennom kanalsystemet i profilen ventileres kondens vekk fra luftespalten. Dette gjelder uansett om profilen monteres liggende eller stående.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



### SPESIFIKASJON WL FASADELEKT

BETEGNELSE	TYKKELSE	HØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE
WL 70	0,7	25	0,83	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
WL 100	0,7	25	0,99	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
WL 70	1,0	25	1,18	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
WL 100	1,0	25	1,42	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink Magnesium	310	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C5	

