

FDV – 055

Produkt: Huntonit std. vegg grunnet
Format: 11 x 1220 x 2390/2740mm

Anvendelsesområde	Vegger i klimaklasse 2. Kan brukes i tørre rom/ tørre soner i fuktige rom
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.60cm
Spikertype	1,7 x 35 hodestift
Kramper	Kramper anbefales ikke da en vil få fiberreis rundt krampen
Skruetype tre/stål	BKF 4,2 x 35. Christiania spigerverk eller tilsvarende.
Liming på betong og på stålstendere	PL 400 eller tilsvarende. Liming på stålstendere med:"LIM-O-TETT-Bostik" pluss 4 skruer på etasjehøyden
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktsjef
Produktbeskrivelse	
Betegnelsen	Grunnet veggplater med glatt overflate, m/ sparkelkant
Malings type	Acrylmaling. YL gruppe 00 Produsent: Steen Hansen Malingsfabrikk, Bergen
Farge	Hvit NCS 0502 Y (grunning)
Inneklime	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.0 4 Anbefalt av NAAF
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales Acryl maling av god kvalitet, denne gir best heft til underlaget.
Tapetsering	Platene spikres synlig i skjøten. (låsing av skjøt) Sparkles deretter på vanlig måte.
Renhold	Avhengig av valgt overflate
Merknader	
	Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasje
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres i emballasjen før bruk
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales
Brannklassifisering	K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeavfall	Sorteres som vanlig treavfall
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet
Godkjenninger	TG 2038

Endret: 10.02.16

Erstatter: 02.11.09