

Kombisag kapping, gjæring, kløyving

LF1000

1 650 W • 260 mm • 2 700 min⁻¹

Kapp-, gjær- og kløyvsag med sagbord

Allsidig stasjonær sag. Sagen er utstyrt med justerbare støtteben for lett å tilpasse ujevnt underlag. Lett å bruke. Lett å transportere.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Kapasitet 90° | 68 x 155 mm |
| Kontinuerlig inngangseffekt | 1650 W |
| Turtall | 2700 min ⁻¹ |
| Kapasitet 45° | 50 x 150 mm |
| Maks skjærehøyde (over bord) ved 90° | 70 mm |
| Maks skjærehøyde (over bord) ved 45° | 48 mm |
| Maks helning | 45 / 0 ° |
| Maks gjæringsområde | 45 / 45 ° |
| Blad dimensjon | 260 x 30 mm |
| Ledning | 2,5 m |
| Lydnivå (L _{WA}) | 108 dB(A) |
| Lydnivå (L _{PA}) | 91 dB(A) |
| Støytoleranse (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrasjonsverdi (3 akser) | ≤ 2,5 m/sec ² |
| Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor) | 1,5 m/sec ² |
| Vekt uten ledning (EPTA) | 32 kg |
| Produkt dimensjon (L x B x H) | 660 x 650 x 1220 mm |

NOBB 29841913

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Effektiv kullbørstemotor.
- Sammenleggbar for enkelt å transportere.
- Robust sagbenk i aluminium.
- Justerbare ben for ujevnt underlag.



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

122729-9

PARALLELLANLEGG



122730-4

GRADSKIVE



192625-5

SKRUTVINGE - VERTIKAL



416368-8

STØVSUGERADAPTER



783201-2

SEKSKANTNØKKELE 3MM



783204-6

Unbrakonøkkel 6



VALGFRITT TILBEHØR

122729-9

PARALLELLANLEGG



122730-4

GRADSKIVE



192625-5

SKRUTVINGE - VERTIKAL



416368-8

STØVSUGERADAPTER



783201-2

SEKSKANTNØKKELE 3MM



783204-6

Unbrakonøkkel 6



B-32801

Sirkelsagblad Makblade T.C.T., 260 x



B-33336

Sirkelsagblad spesial T.C.T., 260 x 30



E-12273

Sirkelsagblad Efficut T.C.T., 260 x 30



ANNET

Bruksanvisning

PDF

