

Kombisag kapping, gjæring, kløyving

LF1000

1 650 W • 260 mm • 2 700 min⁻¹

Kapp-, gjær- og kløyvsag med sagbord

Allsidig stasjonær sag. Sagen er utstyrt med justerbare støtteben for lett å tilpasse ujevnt underlag. Lett å bruke. Lett å transportere.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet 90°	68 x 155 mm
Kontinuerlig inngangseffekt	1650 W
Turtall	2700 min ⁻¹
Kapasitet 45°	50 x 150 mm
Maks skjærehøyde (over bord) ved 90°	70 mm
Maks skjærehøyde (over bord) ved 45°	48 mm
Maks helning	45 / 0 °
Maks gjæringsområde	45 / 45 °
Blad dimensjon	260 x 30 mm
Ledning	2,5 m
Lydnivå (L _{WA})	108 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	91 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	32 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	660 x 650 x 1220 mm

NOBB 29841913

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Effektiv kullbørstemotor.
- Sammenleggbar for enkelt å transportere.
- Robust sagbenk i aluminium.
- Justerbare ben for ujevnt underlag.



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

122729-9
PARALLELLANLEGG



122730-4
GRADSKIVE



192625-5
SKRUTVINGE - VERTIKAL



416368-8
STØVSUGERADAPTER



783201-2
SEKSKANTNØKKEK 3MM



783204-6
Unbrakonøkkel 6



VALGFRITT TILBEHØR

122729-9
PARALLELLANLEGG



122730-4
GRADSKIVE



192625-5
SKRUTVINGE - VERTIKAL



416368-8
STØVSUGERADAPTER



783201-2
SEKSKANTNØKKEK 3MM



783204-6
Unbrakonøkkel 6



B-32801
Sirkelsagblad Makblade T.C.T., 260 x



B-33336
Sirkelsagblad spesial T.C.T., 260 x 30



E-12273
Sirkelsagblad Efficut T.C.T., 260 x 30



ANNET

Bruksanvisning

PDF

