

Brann- og lydisolerte innerdører

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Brukes som innerdør i offentlige og private bygg der det er krav til brann- og/eller lydisolasjon.

De klassifiserte innerdørene er beregnet for temperaturforskjell inntil +/- 5 grader mellom ut- og innside. Innerdør med klimastamme tåler temperaturforskjell inntil +/- 20 grader mellom ut- og innside.

Dørene lagerføres hvitmalt NCS-S 0502Y, montert i hvit karm. Andre NCS farger kan leveres på bestilling. Dørene kan også skaffes med glass, laminat, finer og med kantlist i tre.

Innerdør EI30

Ramtre av furu, kjerne av trefiberplate, 40mm dørtykkelse, låskasse 565, sluttstykke 2864-2, 3stk hengsler 3248-110 TMKS ZN
Størrelser: 7/8/9/10x19/20/21 (maks 13x21) reduksjon i størrelse er tillatt

Innerdør EI60, Sa/S₂₀₀, C5 (Rw31dB)

Ramtre av furu, solid kjerne av trefiberplate, 54mm dørtykkelse, låskasse 565, sluttstykke LP712, 3stk hengsler 3248-110 TMKSS
Størrelser: 7/8/9/10x19/20/21 (testet 10x21) reduksjon i størrelse er tillatt

Innerdør EI30/ dB35, Sa/S₂₀₀, C5

Ramtre av furu, kjerne av tre lag trefiberplater, 52mm dørtykkelse, låskasse 565, sluttstykke LP712, 3stk hengsler 3248-110
Størrelser: 7/8/9/10x19/20/21 (testet 10x22) reduksjon i størrelse er tillatt

Innerdør EI30/dB35 med klimastamme, SA/S₂₀₀, C5

Ramtre av furu, kjerne av tre lag trefiberplater, 53mm dørtykkelse, låskasse 565, sluttstykke LP712, 3stk hengsler 3248-110
Størrelser: 7/8/9/10x19/20/21 (testet 10x22) økning på 15% høyde og 15% bredde (maks 20% av areal) og reduksjon i størrelse er tillatt

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling: Maling med vannbasert maling, finer eller laminat

Øvrige opplysninger: Klassifikasjon er festet på dørbildet




Innerdør EI30



Innerdør EI60



Innerdør EI30/ dB35



Innerdør EI30/dB35 med klimastamme

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Døren kan tørkes av med fuktig klut med vann/ mildt såpevann. Ikke bruk slipemiddel.

Ettersyn/kontroll

Justering av hengsler. Rengjøring, behandling og smøring av beslag er avgjørende for levetiden.

Ved skader kan det sparkles og pusses med fint sandpapir. Maling med vannbasert maling, farge NCS S 0502-Y, glans 25, +/-5.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Monteringsveiledning følger med produktet

Brann- og lydisolerte innerdører**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 20 år

Garanti og vilkår

To års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Dørene er ikke konstruert for å tåle store endringer/forskjeller i fukt/ temperatur. Dersom dørene slår seg som et resultat av dette, gjelder ikke garantien.

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

«God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

Monteringsveiledning følger med produktet. *Denne skal signeres av montør.*

Dørbladets faste tillatte koving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.

Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter.

Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no